

WebDTシリーズ比較表

	WebDT 150	WebDT 160CX	WebDT 166	WebDT 168	WebDT 170	WebDT 180
プロセッサ	VIA 1.5GHz x86	VIA 1.5GHz x86	AMD Geode™ LX 800	AMD Geode™ LX 800	AMD Sempron™ 1.6GHz/ 2GHz/ Turion™ 2.1GHz Dual-Core	Intel® Core™ 2 Duo, 2.26 GHz
OS	Windows® XP Embedded	Windows® XP Embedded, Windows® XP Pro 又は Windows® CE	Windows® XP Embedded, Windows® XP Pro 又は Windows® CE	Windows® XP Embedded, Windows® XP Pro 又は Windows® CE	Windows® XP Embedded 及 Windows® XP Pro	Microsoft® Windows® XP Embedded, XP Vista 又は Linux
Citrix ICA	ICA 9.x	ICA 9.x	ICA 9.x	ICA 9.x	ICA 9.x	ICA 9.x
Microsoft RDP	RDP 5.1	RDP 5.1	RDP 5.1	RDP 5.1	RDP 5.1	RDP 5.1
メモリ (RAM)	1GB	1GB	最高 1G	最高 1G	1GB 或 2GB	最高 2GB
メモリ (保存)	4GB, 8GB, 又は 16GB フラッシュメモリ	4GB, 8GB, 又は 16GB フラッシュメモリ	64MB - 8GB フラッシュメモリ	64MB - 8GB フラッシュメモリ	4GB, 8GB, 16GB フラッシュメモリ, または 120GB HDD	4GB, 8GB, 16GB フラッシュメモリ, 2.5" SSDまたは 2.5" HDD
コネクタ	USB	Mini PCI (内蔵); USB	Mini PCI (内蔵); USB	Mini PCI (内蔵); USB	Mini PCI (内蔵); USB	Mini PCI (内蔵); USB
コンポジットビデオ	x	x	x	x	1	x
S-video ビデオ	x	x	x	x	1	x
HDMI	4	x	x	x	1	1
VGA	1	DVI-VGA コンバータ経由	1	1	1	1
DVI	x	1	x	x	x	x
USB 2.0	4	4	4	4	2	2
シリアル/ COM	4	x	x	2	1	1
パラレル	x	x	x	1	x	x
ワイヤレス	x	802.11b/g for WinCE, 802.11a/b/g for WinXP, XP Pro	802.11b/g for WinCE, 802.11a/b/g for WinXP, XP Pro	802.11b/g for WinCE, 802.11a/b/g for WinXP, XP Pro	802.11b/g for WinCE, 802.11a/b/g for WinXP, XP Pro	802.11a/b/g
解像度 (ドット)	VGA: 最高 1920 x 1080 HDMI: 1920 x 1200	最高 1920 x 1080	最高 1280 x 1024	最高 1280 x 1024	最高 1920 x 1080	最高 1920 x 1080
色	32ビット	32ビット	32ビット	32ビット	32ビット	32ビット
寸法 (高さx幅x奥行き)	2.67 x 5 x 7 (インチ)	1.7 x 5.5 x 5.1 (インチ)	1.4 x 5.5 x 5.1 (インチ)	1.8 x 5.7 x 5.1 (インチ)	1.96 x 5.5 x 6.5 (インチ)	1.96 x 5.5 x 6.5 (インチ)
重量	2.95lbs / 1340g	1.2lbs / 544g	0.88lbs / 400g	1.45lbs / 660g	2.3lbs / 1050g	2.7lbs / 1230g