

外部eSATA 2ポート/内部SATA 2ポート増設PCI Expressカード ポートマルチプライヤ対応 ジャンパーでポートの切替え可能

Product ID: PEXESAT322I



コンピュータのPCI Express (x1)カードスロットに挿すことで、内部または外部SATA 3.0ポート(6 Gbps対応)2口を増設するインターフェースカード。このカードには、基板上にジャンパー選択機能があり、外部ポートx2、内部ポートx2、または、外部ポートx1 + 内部ポートx1 のいずれかに設定することができます。

本SATA 3.0カードには各ポートにポートマルチプライヤ(PM)機能が付いています。これにより、1本のケーブルを使って複数のドライブを接続できるため、ケーブル本数を増やさずに、接続するSATAデバイスの数を増やすことができます。

本カードは、SATA rev. 3.0規格に完全準拠しているため(最大データ転送速度は6 Gbpsに対応)、高性能HDDやSSDの速度を活用したり、SATA対応光学ドライブ(CD-ROM、DVD-ROM、ブルーレイ)も使用することができます。

StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- 旧型のPCI Express バスシステムを、6Gbps対応の高速SATAドライブを活用できるシステムにアップグレード
- コンピュータシステムに内部SATAポートを追加しストレージドライブや光学ドライブに接続
- 単一の PCI Express スロットにSATAポートを増設。システム要件や用途の変更に合わせ、内部ポートまたは外部ポートに変更可能

Features

- 2つの内部／外付け切り替え可能SATAポート
- SATA rev. 3.0規格に準拠しており、最大帯域幅6Gbps
- SATAベースの光学ドライブに対応 (CD / DVD / BD)
- 既存のSATA 1.0 / 2.0ケーブルを使用
- ネイティブコマンド待ち行列 (NCQ) とATA / ATAPIコマンドに対応
- FISベースおよびコマンドベースの切り替えに対応するポートマルチプライヤ
- PCI Express 2.0規格に準拠
- ロープロファイルブラケット同梱

ハードウェア	Warranty	2 Years
	インターフェース	eSATA & SATA
	カードタイプ	標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
	チップセットID	ASMedia - ASM1061
	バス型	PCI Express
	ポート	2
	ポートタイプ	インテグレートド・オン・カード
性能	ATAPI Support	あり
	Bootable	あり
	LBAサポート	48-bit
	Number of Drives Supported Through Port Multiplier	1 to 4
	Number of Ports That Support Port Multiplier	2 (can use 2 PM at a time)
	RAID	なし
	タイプおよび定格	SATA 3.0 (6 Gbps)
	ポートマルチプライヤ	あり
コネクタ	コネクタタイプ	1 - PCI Express x1 オス
	内部ポート	2 - SATA(7ピン、データ) プラグ
	外部ポート	2 - eSATA(7ピン、データ用) プラグ
ソフトウェア	OS互換性	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
環境条件	保存温度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	動作温度	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	湿度	5%~85%相対湿度
物理的特徴	製品幅	3.6 in [92 mm]
	製品重量	1.7 oz [48 g]
	製品長さ	4.8 in [121 mm]
	製品高さ	0.8 in [20 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	5.4 oz [152 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - PCIe SATAコントローラ 1 - SATAケーブル 1 - ロープロファイル用ブラケット

1 - ドライバCD

1 - 取扱説明書

Product appearance and specifications are subject to change without notice.