サクラエディタの自動インデントの解除方法

(1) サクラエディタのメニューバーで,「設定」,「タイプ別設定一覧」の順にクリックします.

🖺 (無題)1 - sakura 2.2.0.1			_		×
ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T	設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)				
	<ul> <li>■ 表示中のツールバーを隠す(I)</li> <li>塩 ファンクションキーを表示(K)</li> <li>■ タブバーを表示(M)</li> </ul>	Ctrl+1 Ctrl+2			
	<ul> <li>□ 表示中のステータスパーを隠す(<u>S</u>)</li> <li>□ ミニマップを表示(<u>A</u>)</li> </ul>	Ctrl+3			
	24プ別設定一覧(」)	Ctrl+4			
		Ctrl+5			
	4 天通設定( <u>C</u> )	Ctrl+6			
	▲ アルフト設定(E) 履歴の管理(Q)	Cui+7			
	折り返し方法(X) ゴ 折り返し桁数: 36 桁(右端)(W) ™ 文字カウント方法(B)	Ctrl+Alt+U			
	<ul> <li>挿入/上書きモード切り替え(!)</li> <li>ビューモード(R)</li> <li>ビューモード(R)</li> </ul>	Ins			
	<ul> <li>□ マーフード (ルノ 自動表示する(<u>6</u>)</li> <li>□ 文字コードセット指定(<u>A</u>)</li> <li>□ 入力改行コード指定(<u>E</u>)</li> </ul>				
					$\checkmark$
					>
Ctrl+4	1行 1桁 CRLF		SJIS	REC	挿入

(2) 「C/C++」を選択し,「設定変更」をクリックします.



(3) 「TAB 幅(T)」を好みの数に設定します.以下の例では,「SPACE の挿入」をチェ ックし,「自動インデント」のチェックを外しました.「OK」をクリックします.

タイプ別設定	?	$\times$			
スクリーン カラー ウィンドウ 支援 正規表現キーワード キーワードヘルプ					
設定の名前(N) O/C++ ファイル拡張子(X) c.cpp,cxx,cc,cp,c++,h,hpp,hxx,hh,hp,h					
レイアウト 折り返し方法(s) 指定桁で折り返す ~ 折り返し桁数(B) 10240 文字の間隔(c) 行の間隔(L) 1 ・ ドット TAB幅(T) 4 ・ ・ たいちまし、 たいちまし、 たいちまし、 たいちまし、 たいちまし、 たいちまし、 たいちまし、 たいちまし、 たいちまし、 アウトライン解析方法 ● 標準ルール(B) C/C++ ・ ・ ・ クルールファイル(D) タイプ別フォント - 使用まる(c)	(1)				
TAB表示     文子指定     □     (円月) る(5)       「SPACEの挿入     フォント(E)					
<ul> <li>・・デント</li> <li>● 自動インデント(リ)</li> <li>● 全角空白も(Z)</li> <li>マートインデント(S)</li> <li>● ゲク++ ~</li> <li>その他のインデント対象文字(D)</li> <li>● ぶら下げを隠す(-)</li> <li>■ 切読点ぶら下げ(¥)</li> <li>● 切読点ぶら下げ(¥)</li> <li>■ 行頭禁則(D)</li> <li>■ 行末禁則(D)</li> </ul>	× 0 J • × 1	°			
設定フォルダ( <u>/</u> ) >> OK キャンセル	ヘル	プ			