



AIMEX Corporation



2008年度グッドデザイン賞受賞！

Mobile Barcode Scanner

Products Information

BW-130BT

- ▶ ロングレンジCCDエンジン搭載(読取り距離5~20cm : JAN0.33mm)
- ▶ Bluetooth®インターフェース搭載で携帯電話/スマートフォン/PDA等へワイヤレス入力
- ▶ 単4形アルカリ乾電池2本で連続読取り36,000回以上の長寿命
- ▶ 防塵防滴 IP54準拠
- ▶ 受信ユニットBTR-UKの使用で読取りデータをPCにUSBキーボード入力！

● <http://www.aimex.co.jp/>

製品ラインナップ

モデル	仕様	標準価格
BW-130BT	Bluetoothインターフェース	オープンブライス
BW-130BT-UK	BW-130BT本体+USBキーボードインターフェース受信ユニットBTR-UK	オープンブライス

BW-130BT利用シーン



運送業における荷物の配完入力



小売業における売上入力・勤怠管理



メンテナンス業における作業報告入力



医療機関における備品管理
誤投薬防止システム



受信ユニット
BTR-UK

仕様

項目	仕様
光源	赤色LED (617nm)
センサー	2,500 pixels CCD
走査速度	100スキャン/秒
読取距離	5~20cm(JAN0.33mmの場合)
最小分解能	0.125mm
ピッチ角度	±60°
スキュー角度	-75~-5° ,5~75°
チルト角度	±25°
PCS値	0.6以上
読取コード	JAN, EAN, UPC, ITF(Interleaved 2of 5), NW-7, CODE39, CODE93, CODE128
読取確認	正読表示LED, 正読ブザー音
機能設定	バーコードメニューシート方式
インターフェース	Bluetooth Ver.2.0 Class2準拠 SerialPortProfile Master/Slave
外形寸法	100mm(L) × 40mm(W) × 24mm(D) 最大部分
電源	単4形アルカリ乾電池2本/電池寿命:50時間以上(1回/5秒の間欠読取の場合)
重量	60g(乾電池除く)
使用温度(湿度)	-5°C~+50°C (10~90%RH非結露)
保存温度(湿度)	-20°C~+60°C (5~95%RH非結露)
保護等級	IP54準拠
対応携帯	【au】A5504T,W21T,W31T,W32T,W41T,W44T,W52T,W54T,E03CA,E05SH,E30HT,IS02 【DoCoMo】M1000,hTc Z,F1100,HT1100.HT-01A,HT-02A,T-01A,T-01B,P-01A(*5),SC-01B 【EMOBILE】S01SH,S01SH II ,S11HT,S12HT,S21HT,S22HT 【Softbank】702NK,702NK2,X01HT,X01T,X02T,X03HT,X04HT,X05HT,X01SC 【WILLCOM】WS003SH(*1),WS004SH(*1),WS007SH(*1),WS011SH(*1),WS020SH,WS027SH

- *1 MiniSD Bluetoothカード又はUSB dongleが必要で
- *2 Bluetooth®は、米国内におけるBluetooth-SIG Inc. の商標または登録商標です
- *3 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます
- *4 BW-130BTはBluetooth®ロゴ承認を受けた無線機器を内蔵しています
- *5 アプリDXが必要となります
- *6 携帯電話の種類により、別途アプリ開発が必要であったり、接続方法が異なります 詳細は弊社営業部までお問い合わせください

無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。下記までお問い合わせください。

AIMEX Corporation

BW-130BT:100827

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL. 03-3750-0511 FAX 03-3756-0611

www.aimex.co.jp/ sales@aimex.co.jp