

MM-BTTWS002BK
Bluetooth完全ワイヤレスヘッドセット
¥9,000 (税抜価格)



Bluetooth 5.0対応の完全ワイヤレスイヤホン。片方ずつでも使用可能。

- IPX4の防水機能搭載で多少の雨でも使用できます。
- 左右のヘッドセットにマイクが搭載されています。
- 片方ずつの使用も可能です。
- 左右のヘッドセットがわかりやすいデバイス名になっています。
- 充電ケースのフタを開けるだけで簡単にペアリングをすることができます。
- 充電ケースには電池残量を通ずるLED付きです。



<セット内容>
本体、充電ケース、充電用USBケーブル、イヤホーン(S/M/L)
※Mは本体に装着済み。取扱説明書、保証書

<ヘッドセット(イヤホン)>	
適合規格	Bluetooth Ver. 5.0 伝送方式 GFSK
周波数範囲	2.402~2.480GHz 通信距離 約10m
送信出力	Class 2※Class 1の機器との接続も可能です。
再生周波数帯域	20~20,000Hz
マイク感度	-42dB±3dB
マイク指向性	無(全指向性)
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/最大約1.5時間、連続使用時間 通話時/最大約3時間、音楽再生時/最大約3時間、スタンバイ時/最大約75時間(ヘッドセットのみ) 最大約200時間(ケースでの充電含む)
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP(オーディオ)、AVRCP
サイズ・重量	W22×D24×H25mm(約4g)(片方のヘッドセット)
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器
※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。	
<充電ケース>	
充電時間	約2時間 左右のイヤホンを約3回フル充電可能。
サイズ・重量	W76.9×D35.8×H29.5mm(約43g)(イヤホン含む)

MM-BTTWS001BK 廃止
Bluetooth完全ワイヤレスヘッドセット
¥11,000 (税抜価格)



左右のイヤホンを繋ぐケーブルがない完全ワイヤレスイヤホン。

- 片耳での使用も可能です。
- 専用のケース付きで持ち運びながらの充電が可能です。
- ケースからイヤホンを取り出すと自動的に電源が入ります。
- マイクを搭載しているため、ハンズフリー通話も可能です。
- ※通話するときは右側を使用します。音声も右側のみ聞こえます。
- 専用のクレードルからヘッドセットを取る・置くだけで電話に出る・切るといった操作ができ、必要な時だけ取り外して使えるので耳への負担を軽減します。



<セット内容>
本体、イヤホーン S/M/L/XL各2個、充電用USBケーブル、充電ケース、取扱説明書、保証書

<ヘッドセット(イヤホン)>	
適合規格	Bluetooth Ver. 4.1 伝送方式 GFSK
周波数範囲	2.402~2.480GHz 通信距離 約10m
送信出力	Class 2※Class 1の機器との接続も可能です。
再生周波数帯域	20~20,000Hz
マイク感度	-42dB±3dB
マイク指向性	無(全指向性)
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/最大約2時間、連続使用時間 通話時/最大約2.5時間、音楽再生時/最大約2.5時間、スタンバイ時/最大約80時間
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP(オーディオ)、AVRCP
サイズ・重量	W23.5×D17×H22mm(約4.5g)(片方のヘッドセット)
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器
※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。	
<充電ケース>	
充電時間	約2時間 左右のイヤホンを約2回フル充電可能。
サイズ・重量	W69×D30×H29.5mm(約34g)

MM-BTMSP1 NEW USB Windows 10 8.1 8 7 macOS
Bluetooth会議スピーカーフォン
¥38,000 (税抜価格)



4つのマイクで360°集音できるBluetooth会議スピーカーフォン。

- 4つのマイク搭載で360°全方向の声を拾うことができ、高品質な音声通話が行えます。
- Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも接続可能で、WEB会議などにも使用できます。
- 小型なので持ち運びにも便利で、省スペースに設置できます。
- SkypeやZoomなどの音声通話でも使用可能です。



Bluetooth・USB・AUX(4種)の3種類の接続ができる。

<ヘッドセット(イヤホン)>	
適合規格	Bluetooth Ver. 5.0 伝送方式 GFSK
周波数範囲	2.402~2.480GHz 通信距離 約10m
送信出力	Class 2※Class 1の機器との接続も可能です。
マイク周波数帯域	100~8,000Hz
マイク感度	-26dBFS
マイク指向性	無(全指向性) マイク集音範囲 約5m/360°
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/最大約2.5時間、連続使用時間 通話時/最大約8時間、音楽再生時/最大約12時間、スタンバイ時/最大約120時間
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP(オーディオ)、AVRCP
サイズ・重量	W130×D130×H41mm(約285g)
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・iPad/iPhone・パソコン・オーディオ機器 <USB接続時> Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ <標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種、<AUX(4種)接続時>4種3.5mmステレオミニジャックを搭載した音響機器、パソコンなど
対応OS	Windows 10/8.1/8/7, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.6~10.11
セット内容	本体、4種ケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書
※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。	

MM-BTAD5
Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー
¥8,400 (税抜価格)



切替えスイッチで受信機にも送信機にもなるオーディオアダプター。

- 受信機モードに切替えれば、Bluetoothに対応していないイヤホンやヘッドホンも無線化できます。
- 送信機モードに切替えれば、Bluetoothに対応していないTVの音声などをBluetoothのスピーカーなどに飛ばせるトランスミッターとして使用できます。
- 受信機モードや送信機モードはワンタッチで簡単切替えます。
- マルチポイント機能搭載で、送信機モードの時に2台のBluetooth機器に同時に音声を送信することができます。



Bluetooth非対応機器をワイヤレス化。送信&受信 両対応。

<ヘッドセット(イヤホン)>	
適合規格	Bluetooth Ver. 4.1 伝送方式 FHSS
周波数範囲	2.402~2.480GHz 通信距離 約10m
送信出力	Class 2※Class 1の機器との接続も可能です。
対応コーデック	SBC、apt-x、apt-X Low Latency ※apt-X/apt-X Low Latency対応機器と接続しないとapt-X/apt-X Low Latencyでの接続はできません。
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/最大約2時間、連続再生時間 送信時/最大13時間、受信時/最大12時間、スタンバイ時/最大約200時間
対応プロファイル	A2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール) ※通信に必要なプロファイル(HSP、HFP)に対応していませんので、接続はできません。
サイズ・重量	W43.8×D12.4×H43.8mm(約18g)
接続	3.5mmイヤホンジャック入出力
セット内容	本体、充電用USBケーブル×1、取扱説明書、保証書
※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。	

MM-BTUD45 Bluetooth 4.0 USB Type-Cアダプタ(class 1) ¥6,400 (税抜価格)
MM-BTUD46 Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class 1) ¥3,200 (税抜価格)



Bluetooth接続が途切れにくいClass 1対応のBluetoothアダプタ。

- 最新規格の「Bluetooth Ver.4.0 +LE/EDR」に準拠しています。
- Bluetooth Ver.4.0機器との接続時に更なる省電力を実現しました。
- チップセットは信頼のQualcomm社製を採用。iVT社製ソフトウェアも同梱されています。
- 2種類のドライバーを使うことができます。(付属のiVTドライバーかWindows標準ドライバー)状況に応じての使い分けが可能です。
- Windows 10に完全対応。
- Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。

<ヘッドセット(イヤホン)>	
適合規格	Bluetooth 4.0+LE/EDR 伝送方式 FHSS
周波数範囲	2.402~2.480GHz 通信距離 最大約100m
通信速度	約2.1Mbps<約3Mbps>※理論値です。
送信出力	Class 1 電 源 DC5V(USB給電)
対応プロファイル	<MM-BTUD45> PAN FAX GAVDP PXP BLP SPP HSP BIP HTP GLP <MM-BTUD46> PAN FAX DIP PXP BLP SPP HSP BIP HTP GLP DUN HFP PBAP HRP HID A2DP PBAP HOGOP OPP AVRCP GATT DIDI DIDI FTTP HCRP FMP ANP
ユーティリティソフトウェア	iVT社製ドライバー(弊社WEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー W13.7×D6.6×H2.15mm(約2g)<W14.2×D4.5×H2.3mm(約2.4g)>
対応機種	Type-Cポートを持つ機種<USB 1.1またはUSB 2.0のポートを持つ機種>
対応OS	Windows 10/8.1/8/7(32bit/64bit) セット内容 本体、取扱説明書、保証書
※<内>はMM-BTUD46 ※通信距離は理論値です。Class 2の機器と接続した場合は通信距離が10m(理論値)になります。使用環境によって通信距離は異なります。	

ソリューション提案
テレワークデスク
ステーション
バージョン
プロジェクト
スクリーン
プリンター
タブレット保護
CPUスタンド
デスク周り用品
データホルダー
キャビネット
サーバーラック
マウントボックス
機器収納ボックス
防塵ロック
パソコンラック
電子カルテラック
セキュリティラック
TVスタンド
モニターアーム
タブレットアーム
机上ラック
収納用アクセサリ
チェア
キーボードカバー
ソフトカバー
クリーナー
リストレスト
マウスパッド
セキュリティ
ラミネーター
耐震グッズ
鍵付フィルム
バッグ
インナーケース
タブレットケース
車載ホルダー
タブレットスタンド
タッチペン
ストラップ
電子辞書
デジカメ用品
メディアケース
用紙
詰め替えインク
レーザーポインター
マウス
キーボード
テンキー
ドッキングステーション
コンバーター
USBハブ
カードリーダー
指紋認証リーダー
スキャナー
USBメモリ
メディアプレーヤー
プロジェクター
Bluetooth関連
LED関連
ノートクーラー
USB扇風機
VRゴーグル
ヘッドセットマイク
Bluetooth関連
WEBカメラ
ガイドシステム
拡声器・スピーカー
切替器・分配器
エクステンダー
光ケーブル
LANケーブル
LANハブ
ピーコック
NFCタグ
測定機器
USB Type C
USB
DisplayPort
DVI-VGA
HDMI-AV
RS-232C
プリンター
SCSI他
電話関連
ケーブルセッター
DOS/V/バーサ
電源タップコード
USB充電器
カーチャージャー
バッテリー関連
特注・索引