

HT1100

堅牢型ハンディターミナル



- 防塵・防水IP65
- 耐落下衝撃—1.5m
- 米国軍用規格 MIL-STD-810F適合
- 動作温度 -20°C~+60°C
- Windows CE 5.0 J
- CPU Intel PXA270 624MHz



ハンディターミナル HT1100 製品仕様

オペレーティングシステム	Windows CE 5.0 日本語版
プロセッサ	Intel PXA270 624MHz
メモリー	64MB Flash ROM, 128MB SDRAM on board
ディスプレイ	3.5インチ TFT透過型カラー液晶ディスプレイ QVGA(240x320)
キー	1 x 電源/サスペンド ボタン 1 x ソフトウェアリセットボタン 2 x バーコードスキャンボタン Navigation Key + Function Key + Numeric Key (合計 28キー)
ワイアレス通信	IEEE 802.11b/g、内蔵アンテナ Bluetooth class 2, v1.2、内蔵アンテナ
データキャプチャー	Imager 1D and 2D Stack (PDF417)
I/Oポート	1 x USB type A connector, USB1.1 host 1 x USB mini type B connector, USB1.1 slave 1 x RS-232 1 x SD slot 1 x PCMCIA slot type II 1 x Audio jack (ヘッドフォン) 1 x Audio jack (マイクロフォン) 1 x Cradle connector
メインバッテリー	Lithium Ion 7.4V 1900 mAh
電源	Universal AC 100V ~ 240V, 50~60Hz input, 12V, 3.5A output.
サイズ/重量	210x100x43mm, 575g
環境仕様	運用時の周囲温度: -20 to +60°C 保管時の周囲温度: -40 to +70°C 充電時の周囲温度: 0 to +50°C 運用時の湿度: 5%~95% (結露しないこと)
堅牢性	IP65, 1.5m drop to concrete, MIL-STD-810F
適合規格	CE, FCC, cUL/UL, TUV, CB, CCC
アクセサリ(オプション)	Carry Bag (Hand strap + Shoulder strap) CF RFID Vehicle mount

(販売元)

3ni BN TECHNOLOGY CORPORATION
A MEMBER OF BN INTERNATIONAL GROUP
株式会社 ビーエヌテクノロジー
情報機器事業部モバイルコンピューティングG
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7
パシフィックマークス新宿パークサイド5F
TEL : 03-5365-2551
FAX : 03-5365-3900
E-mail : info@bn-technology.co.jp
URL : www.bn-technology.co.jp