



unset コマンド

- [unset ipsec*](#), 1 ページ
- [unset network*](#), 2 ページ

unset ipsec*

unset ipsec policy_group

このコマンドは、指定されたグループの ipsec ポリシーをディセーブルにします。

unset ipsec policy_group *policy_group*

構文の説明

パラメータ	説明
<i>policy_group</i>	グループ名を指定します。

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル : 1

アップグレード時の使用 : 不可

適用対象 : Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

unset ipsec policy_name

このコマンドは、指定された名前の ipsec ポリシーをディセーブルにします。

unset ipsec policy_name *policy_name*

構文の説明

パラメータ	説明
<i>policy_name</i>	ディセーブルにするポリシー名を指定します。

コマンドモード

管理者 (admin:)

使用上のガイドライン

すべてのポリシー名を無効にするには、*policy_name* に対して ALL を入力します。

要件

コマンド特権レベル：1

アップグレード時の使用：不可

適用対象：Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

unset network*

unset network cluster subscriber details

このコマンドは、コマンドプロンプトの代わりに GUI からサブスクライバ ノードを削除する必要があることを通知するメッセージを表示します。

unset network cluster subscriber details

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル：1

アップグレード時の使用：不可

適用対象：Cisco Unified Communications Manager、Communications Manager の IM and Presence サービス、および Cisco Unity Connection。

GUI からサブスクライバを削除するメッセージ

```
admin: unset network cluster subscriber details
Please use the Cisco Unified Communications Manager on the first node.
Navigate to System > Server and click "Find".
Unable to del: NULL
Executed command unsuccessfully.
```

unset network cluster subscriber dynamic-cluster-configuration

このコマンドは、パブリッシャのダイナミック クラスタ設定をディセーブルにします。[ダイナミッククラスタ設定 (Dynamic Cluster Configuration)] オプションの値は、パブリッシャでゼロに設定されます。

unset network cluster subscriber dynamic-cluster-configuration

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル：1

アップグレード時の使用：不可

適用対象：Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、および Cisco Unity Connection。

unset network dns options

このコマンドは、DNS オプションの設定を解除します。

unset network dns options [timeout] [attempts] [rotate]

構文の説明

パラメータ	説明
timeout	システムが DNS クエリを失敗と判断するまでの待ち時間をデフォルトに設定します。

パラメータ	説明
attempts	失敗するまでの DNS 試行回数をデフォルトに設定します。
rotate	ネームサーバを選択するための方法をデフォルトに設定します。これは、ネームサーバ間での負荷分散方法に影響します。

コマンドモード

管理者 (admin:)

使用上のガイドライン

このコマンドを実行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。



注意

続行すると、システムのネットワーク接続が一時的に失われます。

要件

適用対象 : Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

unset network domain

このコマンドは、ドメイン名を設定解除し、サーバを再起動します。

unset network domain

コマンドモード

管理者 (admin:)

使用上のガイドライン

このコマンドを実行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

要件

適用対象 : Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

例

```
admin: unset network domain
cmdSetIp.domain.name.change.warning
Continue (y/n)?
trying to restart system...
Warning: Restart could take up to 5 minutes...
Shutting down Service Manager. Please wait...
```

unset network ntp options

このコマンドは、ドメイン名を設定解除し、サーバを再起動します。

unset network ntp options

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル : 1

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

unset network ipv6 gateway

このコマンドは、サーバの IPv6 ゲートウェイを設定解除します。

unset network ipv6 gateway [reboot]

構文の説明

パラメータ	説明
<i>reboot</i>	変更の適用後にサーバをリブートします。 (注) デフォルトでは、サーバはリブートされません。

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル : 1

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

unset network ipv6 static_address

このコマンドは、固定 IPv6 アドレスの設定を解除します。

unset network ipv6 static_address [*reboot*]

構文の説明

パラメータ	説明
<i>reboot</i>	変更の適用後にサーバをリブートします。

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル：1

アップグレード時の使用：不可

適用対象：Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unity Connection

例

```
admin: admin:unset network ipv6 static_address
      W A R N I N G
The Server must be rebooted for these changes to take effect.
Please make sure that you reboot this server.
IPv6 static address was removed.
```