



製品仕様		
入力/出力	入力電圧:DC5.0V~5.5V 出力電圧:DC5.5V+/-0.2V	入力電流:MAX600mA 出力電流:MAX700mA
制御/保護機能	過電流保護、過放電保護、過電圧保護	
各充電時の所要時間	SOLAR充電:約15~24時間 USB充電:約5時間 ACアダプタ充電:約3.5時間 ※天候、仕様場所によっては上記時間での充電ができない場合がございます	
セット内容	充電装置本体 / 本体保護袋 / 本体充電用ACアダプタ / USBリストラクチャーケーブル USB延長ケーブル / ユーザーズガイド / GBA/DSコネクタ / DS Liteコネクタ / 9.5mm丸コネクタ SoftBank/FOMAコネクタ / auコネクタ / MicroUSBコネクタ(WILLCOM一部対応) iPod用Dockコネクタ / iPodShuffle用4端子ミニプラグコネクタ / MiniUSBコネクタ	
本体サイズ	107.5(奥行き)×51.5(幅)×15.3(厚さ)mm	
重量	約80g(本体)	
仕様温度範囲	-20℃~60℃	
仕様湿度範囲	10~85%	

対応機種			
ゲーム機	SONY	プレイステーションポータブルPSP	9.5mm丸コネクタ※1
	NINTENDO	ゲームボーイアドバンスSP / ニンテンドーDS ニンテンドーDS Lite	GBA/DSコネクタ DS Liteコネクタ
iPod		Apple	4th iPod / 5th iPod / iPod classic / iPod touch / iPod nano / 2nd iPod nano 3rd iPod nano / 4th iPod nano / iPod mini / 2nd iPod mini / iPhone 3G 2nd iPod Shuffle / 3rd iPod Shuffle
	携帯電話	docomo	iPod Shuffle
FOMA携帯			SB/FOMAコネクタ
SoftBank		HT1100 / BlackBerry / htcZ / etc..	MiniUSBコネクタ
		3G携帯 / Disney Mobile(DM001SH / DM002SH)	SB/FOMAコネクタ
au by KDDI		X01HT / X02HT / X03HT / etc..	MiniUSBコネクタ
		CDMA/WIN携帯	auコネクタ
WILLCOM		WX331K / WX330K / WS018KE / etc..	MicroUSBコネクタ
		WS007SH / WS003SH / etc..	9.5mm丸コネクタ
		WX310J / WX300K / WX220J / WX310SA / WX310K	MiniUSBコネクタ
		WS009KE / WS009KE / WX321J / WX320T / AH-J3003S	
E-MOBILE	S01SH	9.5mm丸コネクタ	
	S12HT / S11HT	MiniUSBコネクタ	

※1 付属のMiniUSBコネクタでも充電可能 ※2 掲載されていない機種、新機種への対応等に関しては弊社WEBページよりご確認ください

ユーザーサポートダイヤル  
**03-5812-6120**

13:00~17:30  
(土・日・祝祭日/弊社指定日を除く)

製品1年保証



株式会社リンクスインターナショナル  
東京都千代田区外神田6-14-3 神田KSビル1F  
URL <http://www.links.co.jp/>

※パッケージ内に記載のある会社名、商品名などは、一般的に各社の商標または登録商標です。  
※デザイン、仕様などは予告無く変更される場合があります。 外箱:段ボール 内袋:PE

MADE IN CHINA

