

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	結果 示	消防法等に よる記述	使用上の注意 (使用法の注意、注意書き)	応急処置	相談窓口/中毒セン ター情報等
83-84	カネヨ	花粉付着抑制剤 花粉イチコロ	花粉付着防止剤 (PRS) エタノール、二酸化チタ ン、界面活性剤 (カチオ ン系)				用途意外に使わない。子供の手の届くところに置かない。 火気の近くで使わない。高温のところに置かない。※家具、電化製品、皮 革などにかけたときはすぐに布でふき取る。	飲み込んだときは水を飲ませる。目に 入ったときはこすらず水で充分に洗い流す。●皮ふに ついた時は水で流し流す。●異常がある場合は医 師に相談する	http://www.kaneyo.com
463- 464	カネヨ	住宅・家具用合成 洗剤 のいないクリー ナー クリンボーイ	界面活性剤 (18%、ポリオ キシエチレンアルキル エーテル、純石けん分 (脂肪酸トリエタノールア ミン) 溶剤 (ノルマルパ ラフィン)				●幼児の手の届く所に置かない。●使用後は手をよく水で洗い、クリーム などで手入れをする。●荒れ性の方や長時間使用する場合は、食事用手 袋を使用する。●使用後はフタを閉め、直射日光を避けて保管する。●白 木やニス塗りの木製品、皮革製品、テレビやパソコンの画面、カメラのレ ンズ、食器の洗浄には使わない。●メタリック塗装は目立たない部分では がれないことを確かめてから使用する。●拭き残しの無いよう完全に拭き 取る。●用途以外に使用しない。	●飲み込んだときは水を飲ませる。●目に入った場 合はこすらずにすぐ水で洗い流す。●異常があるとき は医師に相談する。	
355- 357	カンベン オ	パピオカラ	合成樹脂塗料 合成樹脂 (アクリル)、顔 料、防かび剤、水				●気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)とき、および風が強い日に は塗らないでください。結露する季節は早めに塗りを終了してください。●目 立たないところで試し塗りし、色や仕上がり感を確認してください。●つや のある旧塗膜はサンドペーパーで表面をあらし、清掃してください。●手 のある旧塗膜はサンドペーパーで表面をあらし、清掃してください。●手 の一度に塗らないうで、塗装作業中、乾燥中心も換気をよくして、十分 に乾燥してください。浴室・トイレ、洗面所は塗装後1日以上、湯気がか からないようにしてください。●塗った物を積み重ねないでください。また、 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。●屋外の木部に直 接塗る場合は、当社の「カンベウツドシーラー」を一度下塗りし、その後 リート面のひび割れなど雨水が入りやすい所は、当社の「変成シリコー ン」/「パテ」などで埋めます。●新しいコンクリートやモルタル面に塗る時 は施工後約1ヶ月以上経ってから、当社の「油性シーラー」を一度下塗りして ください。●新しいタンクは、塗料の付着が悪いので、半年くらい放置後、表 面のボラギラがなくなってから、当社の「水性さび止め」を一度下塗りし、十分 に乾燥後塗ります。●屋外の古いコンクリートやモルタル面に塗る時や、 古い塗膜がある時は付着性向上のため、当社の「油性シーラー」を一度塗 り、屋内の古いコンクリートの塗膜ではシーラーの塗膜は不要で す。(圧塗禁止) 劣化していない旧塗膜にはシーラーの代わりに本品と水 を1:1に混ぜてうすく下塗ります。●ビニールかべ紙・布貼りかべ紙・シリ コン樹脂・アクリル樹脂・エポキシ樹脂・ホーロー・タイル・陶器・天然石・ステ ンレス・アルミには使用できません。●常に水がかかるところ(プール・浴槽・ 浴室の床・池)には塗れません。●塗膜が濡れていたり溜っていると乾 燥が遅れ、塗膜異常の原因になり、また、十分に乾燥していない末部にも 塗れません。	●目に入ったらとき、多量の水で十分に洗い流すだけで済むだけ 早く医師の診察を受けること。●手や肌に付着したと きは、石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等が あるときは、医師の診察を受けること。●誤って飲 み込んだときは、無理に吐き出さず、すみやかに 医師の診察を受けること。●気分が悪くなったとき、作 業を中止し空気の清浄な場所で安静にすること。	お問い合わせ先 カンベ オ パピオお客様相談室 0 120-167167 http://www.kanpa.co.jp
341- 342	呉工業	KURE 5-56 70ml		火気と高温に注意 高圧ガ スを使用した可燃性の製品 であり、危険なため、下記の 注意事項を守ること。①炎や火 気、火の近くで使用しないこと。 ②火気を使用している室内 で大量に使用しないこと。③ 高温にすると破裂の危険が あるため、直射日光の当た る所や火気等の近くなど温 度が40℃以上となる所に置 かないこと。④火の中に入 れてはいけないこと。⑤使い切つて捨 てること。 高圧ガス:LPガ ス	あり	※第3石油類 (揮発油、ケ ロシン) 42ml ※火気厳禁	●塗膜以外には使用しないこと。●金属が高温の場合は使用しないこと。 ●缶を逆さにして使用しないこと。●缶分には付着した場合は、直ちに布で 拭き取る。●万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けるこ と。●誤って目に入った時、皮フに付着した場合は、直ちに清水で充分に 洗い流し、異常がある場合は、医師の診察を受けること。●使用中に気 分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、通気のよい所で安静にし、 回復しない場合は、医師に相談すること。	左 同	

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中継センター情報等
339-340	呉工業	自動車燃料の水 溶解剤 フェエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用	イソプロピルアルコール、防錆剤	吸入引用不可●人体に害があるのを飲まないこと。●皮膚の弱い人は、かぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用すること。●吸入すると害があるので通気のよい所で使用すること。●目・皮膚に触れないようにすること。●引火性があるので、火気・引火性の強い所に置かないこと。●子供の手の届く所に置かないこと。	アルコール類 危険等 級II 火気厳禁 水溶性 02A	用途以外には使用しないこと。●ディーゼルの車には使用しないこと。●塗装面に付着した場合は、直ちに拭き取る。●容器を強く持ってキャップを開けると、中の液が飛び出すことがあるので注意すること。●ストレーナーに水が溜まっている場合は、エンジンを起す恐れがあるので注意すること。●使用の前に必ず燃料の種類を確認し、燃料に適合した水抜き剤を使用すること。また必要以上の使用はエンジントラブルやゴム部品などを傷める恐れがあるので注意すること。	●万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受け ること。●酔って目に入ったり、皮膚に付着した場合は、直ちに清水で十分に洗い流し、異常がある場合は医師の診察を受けること。●使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、通気の良い所で安静にし、回復しない場合は、医師に相談すること。	●眼に入った場合は、清水で十分洗浄するなどの処置をし、直ちに医師に相談すること。●皮膚に触れた場合は、水と石けんで十分に洗い流す。 ●万一飲み込んだ場合はムリに吐かせずに、直ちに医師に相談すること。	相談窓口/中継センター情報等
127-128	呉工業	自動車用洗剤 プロクレーン 虫取り クリーナー	界面活性剤、エタノール、酵素				【注意】 吸入引用不可 ●用途以外には使用しない。 ●ホディイヤーが 熱い時や炎天下では使用しない。 ●シミになるため、塗装面に付着させたまにしない。 ●強く擦るとキズがつくことがあるため注意すること。 ●人に向けて使用しない。 ●吸入すると害があるため、換気に十分注意し換気の悪い所では使用しない。 ●眼や皮膚に付着しないように注意すること。 ●皮フの弱い方はかぶれる恐れがあるため、保護手袋などを使用すること。 ●子供の手の届かない所に置くこと。 ●保管の際は直射日光の当たるところ、40℃以上となることを避けて保管すること。 特に夏場は車内に放置しない。		
298-300	呉工業	潤滑剤 KURE 5-56 400ml	-	火気と高温に注意 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。①炎や火気の中で使用しないこと。②火気を使用している室内で大音量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やファンヒーター、ストーブ等の近くなど40℃以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って待てること。高圧ガス・LPガス	※第3石油類 (鉱物油、ケロシン) ※危険等級III ※火気厳禁	●用途以外には使用しないこと。●金属以外には使用しないこと。●金属が高温の場合は使用しないこと。●余分に付着した場合は、直ちに布で拭き取る。●万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。●酔って目に入ったり、皮膚に付着した場合は、直ちに清水で十分に洗い流し、異常がある場合は、医師の診察を受けること。●使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、通気の良い所で安静にし、回復しない場合は、医師に相談すること。●抱えすぎ逆さや横向きで使用すると、ガスが無くなり内圧が低下することがあるので、注意すること。●独自の用途で使用する場合は、下記お問い合わせ先へ連絡すること。	●眼に入った場合は、清水で十分洗浄するなどの処置をし、直ちに医師に相談すること。●皮膚に触れた場合は、水と石けんで十分に洗い流す。 ●万一飲み込んだ場合はムリに吐かせずに、直ちに医師に相談すること。	左同	お問い合わせ先>お客様相談室TEL03-5773-2391 http://www.kure.com
393-394	建業の友	クロス補修剤 クロスタツチ	酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水				●使用後は、ハケをきれいに拭いてからキャップをして保管してください。 ●手や服に付いた時は、すぐに拭き取り水洗いしてください。●直射日光を避け、0℃以上で保管してください。●幼児の手の届かないところへ保管してください。		

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	経路 示	消防法等に よる記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中継セン ター情報等
324	建築の友	タイルメジ補修剤 メジステック	アクリルエマルジョン・樹 脂・充填剤・着色顔料・水				●施工後6時間は、水がかかからないようにしてください。●ご使用後は キャップをしっかり閉め冷暗所(5℃以上)で保管してください。●表面が素 焼きのタイルやレンガタイルのように、ざらついているものや、水を吸い込 みややすい表面仕上げのタイル等の場合は、表面に付着すると完全に拭き 取ることができませんので、施工前に必ず養生テープ等でマスキングをし てください。●完全乾燥は24時間(室温20℃)かかります。●水中及び蒸 気中の水のかかる所には使用しないでください。●手や衣服、スポンジ等に付 いたメジ材は、乾かないうちに石鹸等で洗い落とす。●皮肉の弱 い人は、かぶれる事がありますのでご注意ください。●隅っこに飲み込んだ 場合、無理に吐かせないで直ちに医師の診察を受けてください。目に入っ た場合、こすらずに清水で充分洗浄し、異常があれば医師の診察を受け てください。●幼児の手の届かないところへ保管してください。●用途以外 の使用はお避けください。	左同	
465- 466	建築の友	タイルメジ補修剤 メジステック	アクリルエマルジョン・樹 脂・充填剤・着色顔料・水				●施工後6時間は、水がかかからないようにしてください。●ご使用後は キャップをしっかり閉め冷暗所(5℃以上)で保管してください。●表面が素 焼きのタイルやレンガタイルのように、ざらついているものや、水を吸い込 みややすい表面仕上げのタイル等の場合は、表面に付着すると完全に拭き 取ることができませんので、施工前に必ず養生テープ等でマスキングをし てください。●完全乾燥は24時間(室温20℃)かかります。●水中及び蒸 気中の水のかかる所には使用しないでください。●手や衣服、スポンジ等に付 いたメジ材は、乾かないうちに石鹸等で洗い落とす。●皮肉の弱 い人は、かぶれる事がありますのでご注意ください。●隅っこに飲み込んだ 場合、無理に吐かせないで直ちに医師の診察を受けてください。目に入っ た場合、こすらずに清水で充分洗浄し、異常があれば医師の診察を受け てください。●幼児の手の届かないところへ保管してください。●用途以外 の使用はお避けください。	左同	
325- 326	国際技術 貿易	靴底修理剤 シユエーグー	未加酸化水素樹脂、 合成ゴム、テトラクロロエ チレン	●吸引・飲食・吸入不可：人体に 害がありますので、ぜつたい に食べたり、蒸発気を含ん だりしないようにしてください。● 酸化ガスは不燃性ですが、 得火に触れると有害ガスに なりますので火気には近づ けないでください。			●上記用途以外には使用しないでください。●吸入すると人体に害があり ますので、換気のよい所で使用してください。●誤って食べてしまったり、 目についた場合、又アレルギー一症状が出た時は、すぐに医師の手当てを 受けてください。むやみに吐かせると吐かせるのはさけてください。	左同	<a href="http://www.shoegoo.co.jp">http://www.shoegoo.co.jp</a> p お問い合わせは info@shoegoo.co.jp
425- 426	コニシ	化学反応成形接着 剤 ボンド アロンアル フア 木工用瞬間	シアクリレート(100%)				●お問い合わせは●フ リーダイヤル0120-2 81168 コニシ接着剤 相談<10:00-12:00 13:00-17:00土・日・祝 は休>	目に入れないよう十分注意する。目に入ったときはす ぐに洗眼し、医師の手当てを受ける。無理にはがした り、目をこすらない。●皮膚の接着に注意する。皮フを 接着したときは、お湯の中で時間をかけてもみほぐし ながらはがすか、ボンドアロンアルフア専用リムー バーはがし液を使う。●缶・蓋蓋につくと発熱し、や けどの恐れがあるので注意する。●幼児の手の届か ないところに置き、いたずらをしないよう注意する。● 火気のある場所では使用しない。●使用中および使 用後は、換気をよくする。●接着部や周辺部に白化 が生じることがある。●取り除けないので衣服類につ けかけない。●接着用以外には使用しない。●直射日光 を避け、湿気の少ない場所で保管する。●すてるとき は、容器を密封して燃えないゴミとして処理する。	

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	結晶 示	消防法等に よる記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口／中毒セ ンター情報等
427- 428	コニシ	化学反応形接着 剤 ボンド木工用速乾	酢酸ビニル樹脂(55%) 水(45%)			右同	●のみなんだ時には、水で口をゆすぎ、多量の水や牛乳を飲み、医師の診察を受ける。●接着用以外には使用しない。●幼児の手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意する。●凍結注意。温度が2-40℃の場所で使用・保管する。	相談室 0120-281168	
403- 405	コニシ	業務用接着剤 ボンド木工用				本品は下記の注意事項を守って取り扱って下さい。①取り扱い中は皮フに触れないように注意し、保護具を着用する。②取扱い後は、手洗いおよびうがいを行う。③皮フに付着した場合はすみやかにふき取り、石ケンと水でよく洗い落とす。痛みや外観に変化がある場合には医師の診察を受ける。④眼に入った場合は多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受ける。⑤保管条件：2-40℃。使用後密封。⑥廃液は法令に従って処理すること。※使用にあたっては、製品安全シート(MSDS)をお読みください。※本品は使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するか必ず確認の上、ご使用ください。	お問い合わせは<フ リーダイヤル>0120- 281168接着相談室< 10:00-12:00・13:00- 17:00土・日・祝は休>		
400- 402	コニシ	合成ゴム系接着 剤 ボンドG17速乾強 力	アセトン(15-25%) ノル マルヘキサン(5-15%) 酢酸エチル(5-15%) 酢酸メチル(5-15%)	注意事項(特 種安全衛生 法による警 示) 右欄へ 静電気注意 火気厳禁 第四類第一 石油類 危 険等級II	あり	注意事項(労働安全衛生法による表示) 本品は皮フに付着したり蒸気を吸入すると、かぶれ、中毒やその他の健康障害を起す恐れがあります。下記の注意事項を守って取り扱って下さい。①所定の用途以外には使用しない。②作業場所には、局所換気装置を設ける。③取り扱い中は皮フにふれないように注意し、保護具を着用する。④取扱い後は手洗いおよびうがいを行う。⑤皮フに付着した場合はすみやかにふき取り、石ケンと水でよく洗い落とす。痛みや外観に変化がある場合には医師の診察を受ける。⑥蒸気などを吸い気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所へ移動する。必要に応じて医師の診察を受ける。⑦眼に入った場合は多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受ける。⑧保管条件：40℃以下。使用後密封。⑨廃液は法令に従って処理すること。※使用にあたっては、製品安全シート(MSDS)をお読みください。※本品は使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するか必ず確認の上、ご使用ください。	お問い合わせは<フ リーダイヤル>0120- 281168接着相談室< 10:00-12:00・13:00- 17:00土・日・祝は休>		
461- 462	コニシ	サビ取り剤 KURE サビ取りク リーナー	リン酸(40%)、界面活性 剤(33%)	吸入飲用不可●人体に害 があるので書けないこと。● 吸入すると害があるので通 気の良い所で使用すること。 ●目・皮フに触れないように し、保護手袋を使用するこ と。必要ならば保護メガネを 使用すること。●子供の手 の届く所に置かないこと。		●用途以外には使用しない。●塗装面、アルミ製品、メッキ製品、薬術 骨製品、黄金膚、刀剣、武器類、刃物などには使用しない。●シエルが固 くなり出にくい場合は、本品をぬるま湯で充分温めてから使用する。●目 的箇所以外に付着した場合は、濡れた布で拭き取る。●長時間、経たサ ビは、完全に取れないことがある。●使用後は石けんでよく手を洗う。● 凍結させない。	●万一飲み込んだ場合は、吐かせずに直ちに医師 の診察を受けること。●誤って目に入ったり、皮フに 付着した場合は、直ちに清水で十分に洗い流し、異 常がある場合は、医師の診察を受けること。●使用 中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、 通気の良い所で安静にし、回復しない場合は、医師 に相談すること。	お問い合わせは●フ リーダイヤル0120-2 81168 コニシ接着相 談室<10:00-12:00、 13:00-17:00土・日・祝 は休>	
391- 392	コニシ	瞬間接着剤 ボンド アロンアル フ ア スーパーセッ ト	シアノアクリレート(100%) スーパー液ノリ(芳香族アミ ン(2%) 有機溶剤(98%) エタノール・アセトン			右同	目に入れないよう十分注意する。目に入ったときはす ぐに洗眼し、医師の手当てを受ける。無罪にはがした り、目をこすらない。皮フの接着に注意する。皮フを 接着したときは、お湯の中で時間をかけてもみほぐし ながらはがすが、ボンドアロンアルフ専用リムー バーはがし液を使う。●スーパー液は有機溶剤を 含んでいて有害なので、蒸気やガスを吸わないよう 注意し、使用中および使用後しばらくの間換気を良く する。●布・皮革につくと発熱し、やけどの恐れがあ るので注意する。●幼児の手の届かないところに置 き、いたずらをしないよう注意する。●火気のある場	お問い合わせは●フ リーダイヤル0120-2 81168 コニシ接着相 談室<10:00-12:00、 13:00-17:00土・日・祝 は休>	

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	結果 表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意、注意書き)	応急処置	相談窓口/中毒センター 情報等
414-415	小林製薬	家庭用排水口漂白剤 ヌメリとり台所用	ジクロロインジニアヌル酸ナトリウム(塩素系)、発色剤(硫酸塩、有機酸)、界面活性剤(アルファスルホ脂肪族エステルナトリウム)		あり		●子供の手の届くところに置かない。●熱湯では使用しない。●使用時はゴム手袋を使用する。●直射日光、湿気を避け高温の所に置かない。●用途以外には使用しない。	●目に入った場合、目を傷める恐れがあるので、すぐに弱い流水で15分以上洗い流す。顔や髪に薬剤を飲み込んだ場合は、吐かせずに口の中を良く洗い牛乳か水を飲ませ、直ちに医師に相談すること。●皮膚についた場合は、水で充分に洗い流し、異常のある場合は医師に相談する。●受診時は本品を持参する。	お客様相談室 06(62)03)3625 受付時間 9:00-17:00(土、日、祝日を除く) http://pr.kobayashi.co.jp
449-451	小林製薬	ただいまポット洗剤 薄中	スルファミン酸(73.4%)、界面活性剤(第4級アンモニウム塩)、発色剤(硫酸塩)、金属イオン封鎖剤		あり		●子供の手の届く所に置かない。●使用の際は放専用手袋を使う。●用途以外には使用しない。●開封後は、すぐに使用する。●高温多湿な場所に保管しない。	●目に入った場合、放置すると目を傷める恐れがあるので、水で15分以上洗い流す。飲み込んだ場合、吐かせずにコップ1-2杯の牛乳または水を飲ませる。●皮膚についた場合は、水で充分洗い流す。異常が疑われる場合は、医師に相談する。●受診時は本品を持参する。	お客様相談室 06(62)03)3625 受付時間 9:00-17:00(土、日、祝日を除く) http://pr.kobayashi.co.jp
121-122	小林製薬	排水パイプ用洗剤 サニボン泡パワー 浴室・洗面所・台所用	界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム) 水酸化ナトリウム(3.5%) 次亜塩素酸ナトリウム		あり		●用途以外には使用しない。●必ず換気をして使う。●使用時に液が目に入らないように注意する。●子供の手の届くところに置かない。●使用時はゴム製の手袋をつける。●液が飛び出す恐れがあるので容器の側面を強く持ってキャップを開けない。●他の容器に移し替えない。●乾毛製の刷毛やブラシには使用しない。●銅、アルミニウム、真ちゆう製品には使用しない。タイルの一部には着色するものがあるので目立たないところで少量を試してから使用する。●衣服や畳、敷物、床、木製品等に液が当たった場合は色落ちするので注意する。●直射日光のあたる場所や高温(40℃以上)の場所に置かない。	万一飲み込んだ場合は、吐かせずに口の中をよーく洗い、牛乳又は水と生卵を飲ませる。皮膚についた場合は水で充分洗い流し、特に目に入った場合は失明の恐れがあるので、すぐに水で15分以上洗い流す。いすれの場合も処置した上で、医師に相談する。いすれの場合は商品を持参する。使用中、目に染みたり、咳き込んだり、あるいは気分が悪くなったときは、すぐに使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがい等をします。	お客様相談室 06-6203-3625 http://pr.kobayashi.co.jp
90-91	サラヤ	台所用合成洗剤 野菜・食器 ヤシノミ 洗剤	界面活性剤(16%)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪族アルカノール(アルミド)				●用途以外には使わない。●子供の手の届くところに置かない。●野菜・果物を洗う時は、5分以上つけたままにしない。●流水の場合は水を替えて2回以上すすぐ。●荒れ性の方や長時間使用する時、原液をスポンジに含ませて使用する時は、放専用手袋を使用する。使用後は手をよく洗う。●洗剤、クリームなどのお手入れを。	●万一飲み込んだ場合は水を飲ませるなどの処置をする。液が目に入った場合は速やかに流水でよく洗眼して、専門医に相談する。	フリーダイヤル 0120-40-3636
260-261	シマダ商事	殺菌剤 プロ使用の業務用 ホスミンを寄せつけない	テルペンノイド、特殊セラミック		あり		閉封時に刺激臭を感じる場合がありますので顔から放して開封していただき、●用途以外には使用しないでください。●人がつねに生活してない場所でご使用ください。●食品ではありません。絶対に食べないでください。●幼児の手の届くところには置かないでください。●室内やベランダで使用するときには、必ずトイレに入れてご使用ください。●トイレは付いておりません。不要になった食器等をご利用ください。●保管の際は直射日光を避け、高温になる所には置かないでください。●袋のまま分割すると手を汚しません。●衣服や手に成分が付着しないようご注意ください。設置作業後は手をよく洗ってください。	お客様窓口 0120-38-1121	

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中毒セン ター情報等
358-360	住北タケダ園芸	忌避剤 イヌネコにける粒 状					●体調のすぐれない時は使用しないでください。●誤食などのないよう注意。誤って食べた場合は吐き出させ医師の手当てを受けてください。●か 眼に入ってしまった場合は直ちに水洗いし、医師の手当てを受けてください。●か ぶれやすい人は使用しないでください。●使用中臭気により気分が悪く なった場合は、直ちに使用を中止し、通風のよい所で安静にしてください。●臭いによる 臭気が回復しない場合は慣れた飼い犬・飼い猫・飼い鳥・遊覧した犬や猫、 忌避剤などで、生活臭に慣れた飼い犬・飼い猫・遊覧した犬や猫、 その他の特異体質の犬や猫など、臭いに対する反応が鋭くなっている場 合では、効果がありません。これらの犬や猫に対しては臭いによる忌避剤が 外の対策が必要です。●外気温が低いと臭いが発散しにくいいため効果 現れにくい場合があります。●草などの塗装面にかからなければよいに注意し てください。	左同	(商品の問い合わせ先) 03-3270-9695
201-202	住北タケダ園芸	家庭園芸専用肥料 花工場 原液	保証成分量(%) 内アモンニア性窒素20 硝酸性窒素10 水溶性リン酸100 水溶性加 水溶性苦土 水溶性マンガ 水溶性ホウ酸	加圧されている製品のた め、下記の注意を守ると 度が40度以上となるところ におかない②火の中に入れ ないこと窒素ガス使用					
252-255	住北タケダ園芸	殺菌剤 ピロダイセイ水和水 剤	ポリカーバメート (75.0%)ピロジメチルジチ オカルバモイルジメチル チレンビスジチオカーバ メート、分散剤等(25.0%)	高温に注意 加圧されている製品のた め、下記の注意を守ると 度が40度以上となるところ におかない②火の中に入れ ないこと 窒素ガス使用	あり		●誤飲(誤食)に注意。●眼に入らないように注意。眼に入った場合は直 ちに水洗いし、眼科医の手当てを受ける(強い刺激性)。●散布液調整時及 び散布時は、保護眼鏡、防護用マスク、手袋、鼻ズボン、長袖の作業衣な どを着用する。作業後は手足、顔などを皮ふの露出部を石けんでよく洗い、 うがいをして洗顔する。	(商品の問い合わせ先) 03-3270-9695	
199-200	住北タケダ園芸	殺菌・殺菌剤 ベニカX		高温に注意 加圧されている製品のた め、下記の注意を守ると 度が40度以上となるところ におかない②火の中に入れ ないこと 窒素ガス使用	あり		安全使用上の注意。体調のすぐれないときは散布しない。取り扱いは 注意。人に向って噴射しない。使用時は、防護用マスク、手袋、鼻ズボン、 長袖の作業衣を着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんで よく洗い、うがいをす。風向きなどを考え、周辺の人家、自動車、洗 濯物、ベント、玩具などに散布液はかからないように注意。作業中や散布 当日は散布域に小児やペットが立ち入らないように配慮する。使用後の 空容器は3回以上洗浄して方処理する。		
182-184	住北タケダ園芸	殺菌・殺菌剤 モスピラントップジ ンMSプレー					体調のすぐれないときは散布しない。人に向って噴射しない。かぶれ易い 人は取り扱いは注意。使用時は、防護用マスク、手袋、鼻ズボン、長袖の 作業衣を着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗 い、うがいをす。風向きなどを考え、周辺の人家、自動車、壁、洗濯物、 ベント、玩具などに散布液はかからないように注意。使用後の空容器は3 回以上洗浄して方処理する。	治療法アセタミプリドにはシメチオニン製剤、グリチ ルリチン製剤及びグルタチオン製剤の注射投与が有 効(動物実験で報告)	
268-269	住北タケダ園芸	殺菌剤 スミンノ乳剤	マランジメチルジカル ベトキエンチルジチオホ スフェート(15.0%) MEP[0,0-ジメチル-0 -(3-メチル-4-ニトロ フェニル)チオホスフェ ト](35.0%) 有機溶剤、乳 化剤等(50.0%)			二石・四・火 気爆発・キシ レン	●散布液調整時には保護眼鏡を着用する。●散布時は、防護用マスクを 着用する。		

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	結露 示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中毒センター情報等
265-267	住化タケダ 園芸	殺虫剤 武田スミチオン乳 剤	MEP(50.0%) 0,0-ジメチル- 0-0-(3-メチル-4- ニトロフェニル)チオホ スフェート]/有機溶剤、 界面活性剤等(50.0%)			二石・火 気酸蒸・キシ レン	散布時は農薬用マスク、不透透性手袋を着用する。		
185-187	住化タケダ 園芸	殺虫剤 ベニカエースス プレー	エトフェンブロックス[2- (4-エトキシフェニル)- 2-メチルプロピル]=3- フェニル]・...0.10% エーテル]・...0.10% 水、界面活性剤等... 99.9%				体調のすぐれないときは散布しない。 人に向って噴射しない。風向きなどを考え周辺の人家、 自動車、壁、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意 し、使用後の空容器は放置せず3回以上洗浄してから処理する。		
193-195	住化タケダ 園芸	殺虫剤 モスピランスプレー	アセタミプリド((E)-N- ((6-クロロ-3-ピル ジル)-N-シアノ)ニホ チルアセトアミジン) ...0.0050% 水・色・界面活性剤 等...99.995%				保管 飲食物、食器類やペットのえさなどと区別し、直射日光をさけて小児の 手の届かないなるべく低温な場所に保管 効果・被害等の注意 希釈せず散布する。まきむたのないように均一に散布 する。重畳散布や多量散布はしない 安全使用上の注意 体調のすぐれないときは散布しない。人に向って噴 射しない。かぶれやすい人は取り扱いたい注意。使用時は、農薬用マスク、手 袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔な どを石けんでよく洗い、うがいをする。 風向きなどを考え、周辺の人家、自動車、壁、洗濯物、ペット、玩具などに 散布液がかからないように注意。作業中や散布当日は散布域に小児や ペットが立ち入らないように配慮する。使用後の空容器は3回以上洗浄し て方処理する。	治療法アセタミプリドにはシメチオン製剤、グリチ ルリチン製剤及びグルチオン製剤の注射投与が有 効(動物実験で報告)	
190-192	住化タケダ 園芸	除菌剤 トップジンMスプレー	チオファナトメチル[1, 2-ビス(3-メトキシカ ボニル 水、界面活性剤等				体調のすぐれないときは散布しない。人に向って噴射しない。かぶれやすい 人は取り扱いたい注意。使用時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン、長袖の 作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗 い、うがいをする。風向きなどを考え、周辺の人家、自動車、壁、洗濯物、 ペット、玩具などに散布液がかからないように注意。作業中や散布当日は 散布域に小児やペットが立ち入らないように配慮する。使用後の空容器 は3回以上洗浄して方処理する。 保管 飲食物、食器類やペットのえさなどと区別し、直射日光をさけて小児の 手の届かないなるべく低温な場所に保管		

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	注意配置	相談窓口/中毒センター情報等	
196-198	住化タケダ薬工業	除菌剤 クサノンスプレー	ピアラホス(L-2-アミノ-4-(ヒドロキシ)メチル)ホスフィン(III)ブチル-2-アミン(L-アラジンのナトリウム塩)水、界面活性剤等	治療法 中程時の痙攣などの抑制にフェノバルビタールナトリウム製剤の投与が有効(動物実験で報告) 魚毒性、水産動物に影響を及ぼすので注意			保管 飲食物・食器類やペットのえさやと區別し、直射日光を避けて小児の手の届かないような低温な場所に保管する。 安全使用上の注意 体調のすぐれたときは散布しない。取り扱いは十分に注意。誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせる。使用中に眼液を感じたときは直ちに医師の手当てを受け、目に入らないよう注意。皮膚についた場合は直ちに石鹸をよく洗い流す。(刺激性)人に向って噴射しない。かぶれ、鼻の作業者は着用する。作業後は直ちに手、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。作業時の衣服等は、他と分けて洗濯する。風向きなどを考え、周辺の人家、自動車、型、洗濯物、ペット、玩具などに散布液はかからないように注意。散布に当たっては、関係者以外は作業現場に近づかせない。小児、居住者、通行人、畜畜などに注意。散布後(霧小瓶その当日)散布域に網囲いや立て札を立てて立ち入らせない。水源地、養殖地などに混入しないよう充分に注意。使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず使用後の空容器は3回以上洗浄してから環境に影響を与えないように適切に処理する。	●用液外に扱わない●必ず単独で使用。酸性タイプの製品や食酢、アルコール、アンモニア等と混ぜると有害なガスが発生して危険●一度に大量に使ったり、続けて長時間使わない●使用時、液が目に入らないよう注意●外国製タイルやユニットバスを染色すること、必ず自立たない所で試してから使う●浴槽にたれ落ちたまま放置すると染色することがあるののですぐに水で洗い流す●衣類や敷物につくと染色するので注意●破裂を避けるため、落とさない。	●目に入った時:すぐに流水で15分以上洗い流し、必ず医師に相談する。そのまま放置すると失明の恐れがある。●飲みこいだ時:吐かせず、すぐ口をすすぎ、コップ1-2杯の水か牛乳を飲ませ、医師に相談する。●皮膚についたとき:すぐにぬめり感がなくなるまで流水で洗い流す。●使用中、目にしじたり咳き込んだり気分が悪くなったときは使用をやめてその場を離れ、洗眼、うがい等をする。 ※いずれの場合も、受診時は商品を持参する。	http://www.johnson.co.jp
134-139	ジョンソン	カビ取り用洗剤 カビキラー	次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%) 界面活性剤(アルキルアミンオキシド)安定化剤	あり			必ず単独で使用。酸性タイプの製品や、食酢、アルコール、アンモニアなどと混ぜると有害なガスが発生して危険。 一度に大量に使ったり続けて長時間使わない。 使用時液が眼に入らないよう注意。 外国製タイルやユニットバスは染色することがあるので必ず自立たないところで試してから使う。 浴槽にたれ落ちたまま放置すると染色することがあるのですぐに水で洗い流す。 衣類や敷物につくと染色するので注意。 破裂を避けるため落とさない	●目に入った時:すぐに流水で15分以上洗い流し、必ず医師に相談する。そのまま放置すると失明の恐れがある。 ●飲みこいだ時:吐かせず、すぐ口をすすぎ、コップ1-2杯の水か牛乳を飲ませ、医師に相談する。 ●皮膚についたとき:すぐにぬめり感がなくなるまで流水で洗い流す。●使用中、目にしじたり咳き込んだり気分が悪くなったときは使用をやめてその場を離れ、洗眼、うがい等をする。 ※いずれの場合も、受診時は商品を持参する。	http://www.johnson.co.jp	
24-26	ジョンソン	カビ取り用洗剤 キツァンカビキラー 除菌	次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%) 界面活性剤(アルキルアミンオキシド)安定化剤				必ず単独で使用。酸性タイプの製品や、食酢、アルコール、アンモニアなどと混ぜると有害なガスが発生して危険。 一度に大量に使ったり続けて長時間使わない。 使用時液が眼に入らないよう注意。 外国製タイルやユニットバスは染色することがあるので必ず自立たないところで試してから使う。 浴槽にたれ落ちたまま放置すると染色することがあるのですぐに水で洗い流す。 衣類や敷物につくと染色するので注意。 破裂を避けるため落とさない	●目に入った時:すぐに流水で15分以上洗い流し、必ず医師に相談する。そのまま放置すると失明の恐れがある。 ●飲みこいだ時:吐かせず、すぐ口をすすぎ、コップ1-2杯の水か牛乳を飲ませ、医師に相談する。 ●皮膚についたとき:すぐにぬめり感がなくなるまで流水で洗い流す。●使用中、目にしじたり咳き込んだり気分が悪くなったときは使用をやめてその場を離れ、洗眼、うがい等をする。 ※いずれの場合も、受診時は商品を持参する。	http://www.johnson.co.jp	



写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	絵表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口／中毒センター情報等
129-131	ジョンソン	ガラス用合成洗剤 ガラスクルー	界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルナトリウム)、溶剤	火気と高温に注意 高圧ガスを使用した場合可燃性の製品であり、危険なため下記の注意を守ること ①炎や下記の近くで使用しないこと ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと、③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光のあたるところや車内、ファンヒーター、ストーブなどの近くなど温度が40度以上になるとここに置かないこと、④火の中に入れてはいけないこと⑤使い切って捨てること、 高圧ガス：LPG 伍が及びると破裂の原因になるので、水回りや温気が多いところには置かない。 戸外で、噴射音が消えるまでスプレーボタンをおしてガスを抜くこと。			使用上の注意 ●用途外に使用しない。 ●換気をよくして使う。 ●荒れ性の方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を着用する。 ●使用後は手をよく水洗いする。 ●子供の手の届くところに置かない。	●目に入った場合：目を傷めることがある。 すぐ流水で15分以上洗い流し、医師に相談する。 ●飲み込んだ場合：水で口をすすぎすぎず牛乳か水を飲ませる。 ●皮膚についた場合：水で充分洗い流す。	相談窓口／中毒センター情報等 http://www.johnson.co.jp
77-78	ジョンソン	住家用合成洗剤 キッチンデイトリービューア	界面活性剤(2.0%ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 溶剤	火気注意		用途外に使わない。換気をよくして使う。 荒れ性の方や長時間使う時は、炊事用手袋を着用。 使用後は手をよく水洗い。子供の手の届くところに置かない。	目にはいった場合：すぐ流水で15分以上洗い流し、医師に相談する。 飲み込んだ場合：水で口をすすぎすぎず牛乳か水を飲ませる。 異常があれば医師に相談する。皮膚についた場合：水で充分に洗い流す	お客様相談室 0120-021321	
244-245	ジョンソン	洗濯用合成洗剤 シャウト、ゲル(シミ落とし)	界面活性剤、洗淨動剤、酵素配合			●幼児のシャボン玉遊びに注意し、幼児の手の届く所に置かないで下さい。 ●用途以外に使用しないで下さい。 ●荒れ性の方は炊事用手袋をお勧めします。 ●使用後は手をよく水洗い、クリーム等のお手入れをお勧めします。 ●荒れ性の方や長時間お使いになる時は炊事用手袋をご使用下さい。	●万一飲み込んだ場合はすぐ水を飲ませ、目に入った場合は水でよく洗って下さい。刺激が残っていたら医師に相談して下さい。	http://www.amedeco.co.jp	

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中毒センター情報等
174-178	ジョンソン	洗濯用合成洗剤 部分洗濯補助剤 ニューカラクリン	界面活性剤(5.6%, ポリオキソエチレンアルキルエーテル) 溶剤、キレート剤	火気と高温に注意 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため下記の注意を守ること ①液や火気の近くで使用しないこと ②火気を使用してない室内で大量に使用しないこと ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たるところやファンヒーター、ストーブ等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと ④使い切った入れないこと ⑤高圧ガス: LPG缶がさびると破裂の原因になるので水回りや湿気の多いところに置かないこと 捨てるときは、火気のない戸外で、噴射音がなくなるまでスプレーボタンを押してガスを抜くこと	あり		●用途外に使用しない。 ●シミ抜き剤、漂白剤ではありません。古い黄ばみや衣類によっては、まれに色落ちする場合がありますから使う。 ●換気をよくして使う。 ●使用後は手をよく水洗います。 ●子供の手の届くところに置かない。	目に入った場合: すぐ流水で充分洗い流す 飲み込んだ場合: 水で口をすすぎ牛乳か水をいすれの場合も、異常があれば医師に相談する	http://www.johnson.co.jp
457-460	ジョンソン	台所用漂白剤 パイブユニッシュ	次亜塩素酸ナトリウム (塩素系)、界面活性剤 (アルキルアミンオキシド)、安定化剤		あり		●用途外に使用しない。●必ず単独で使用。酸性タイプの製品や排気口のヌメリ取り剤、食酢、アルコール、生ゴミ等と混ぜると有害なガスが発生して危険。●一度に大量に使ったり、続けて長時間使わない。●酸系漂白剤と併用すると効果が高くなる。●使用時、液が目に入らないように注意。●衣類や敷物につくと脱色するので注意。●破壊をさけるため、落とさない。●直射日光を避け、高温の所に置かない。	●目に入った時: すぐ流水で15分以上洗い流し、必ず眼科医に相談する。そのまま放置すると失明の恐れがある。●飲み込んだ時: 吐かせず、すぐ口をすすぎ、コップ1-2杯の水か牛乳を飲ませ、医師に相談する。●皮膚についた時: すぐにぬめり感がなくなるまで流水で洗い流す。異常のある場合は、皮膚科医に相談する。●使用中、目にしみたり、せきこんだり、気分が悪くなった時は、使用をやめてその場を離れ、洗眼、うがい等をする。※いずれの場合も、受診時は商品を持参する。	お客様相談室 電話(045)640-2111 ホームページ http://www.johnson.co.jp
475-476	ジョンソン	浴室用合成洗剤 カビキラー カビも防げるバスクリナー	界面活性剤(1.6%, アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、キレート剤、溶剤				●用途外に使用しない。●換気をよくして使う。●一箱のプラスチックの浴槽・床・壁は変色する恐れがあるので目立たない場所ですばらから使う。●目より高い所に使う時は、スポンジ等につけて使う。●飛沫性の方や長時間使用する場合は、作業用手袋を着用する。●使用後は手をよく水洗いする。●子供の手の届くところに置かない。●直射日光の当たるところに置かない。	●目に入った場合: すぐ水で充分洗い流す。●飲み込んだ場合: 水で口をすすぎ、牛乳か水を飲ませる。●いずれの場合も異常があれば医師に相談する。	お客様相談室 フリーダイヤル 0120-299949 http://www.johnson.co.jp
72-73	ジョンソン	浴室用合成洗剤 バスデイリーピュア クルー	界面活性剤(2.5% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、オレフィンオイル、溶剤、キレート剤				一箱のプラスチック製浴槽や床では白く空色することがあるので、5分以上放置しない。用途以外に使わない。乳幼児の手の届くところに置かない。目より高いところはスポンジや布につけて使う 換気をよくして使う。 塗装面は目立たない場所ですばらから使う。 使用後は手をよく水で洗う。飛沫性の方や長時間使用する場合は作業用手袋を使う。	目に入ったときはすぐに水で充分に洗い流す。 飲み込んだときは水で口をすすぎ、すぐ牛乳か水を飲ませる。 ※いずれの場合も異常があれば医師に相談する	お客様相談室 0120-299949 http://www.johnson.co.jp

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中毒センター情報等
161-170	ジョンソン・プロフェッショナル	ステレンス用合成洗剤 業務用ステンダグロス	界面活性剤(2%)脂肪系(塩イオン系)つやだし剤	火気と高温に注意 高圧ガスを使用した場合可燃性の製品であり、危険なため下記の注意を守ること ①炎や火気の近くで使用しないこと ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たるところやファンヒーター、ストーブ等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと、⑤使い切った入れないこと、⑥使い切った捨てること 高圧ガス：LPG			使用上の注意 押しようの際は、ゴム手袋などを着用してください。人体に向けて使用しないでください。スプレー液が床や壁に付着すると滑りやすくなるので飛散しないよう十分注意して下さい。飛び散ったときはぬれたウェスで十分にふき取ってください。塗装したステンレス面に使用すると変色、色落ち、剥げ落ちする恐れがありますのであらかじめ目立たないところで試してからご使用ください	目に入った場合：すぐ流水で充分洗い流す 飲み込んだ場合：水で口をすすぎ、牛乳か水をいづれの場合も、異常があれば医師に相談する	
205-206	ジョンソン・トレーディング	忌避剤 犬猫 立入禁止	粒：軽石、アクリルエマルジョン樹脂 忌避剤：オレンジ、レモン、ガーリック、ニンニク、エキキ、ヨクイニン、ハトムギエキス、トウモロコシ等				用途外に使用しない 自動車や塗装したものの、プラスチックには使わない。 子供の手の届くところに置かない 本剤はにおいが強いので、体調がすぐれないときは使用しない 散布の際は風で飛ばないようにする 犬猫が空腹であったり、繁殖期の場合は効果も弱まる場合がある	誤って食べた場合：水で口をすすぎ、水または牛乳を飲ませる。 目に入った場合：こすらず、すぐ流水で充分洗い流す。 ※いづれの場合も異常があれば、医師に相談する。 皮膚についた場合：においが強いので石けんでよく洗う。	http://www.johnson.co.jp
179-181	シンスイ	除菌剤 グリホキシング	イソプロピルアルコール ム=N-(ホスホ)ナチ ル/グリンチナー41.0% 水・界面活性剤59.0%		あり		産婦の際は、薬用マスク手袋、ズボン、裏地の作業衣などを着用する。また、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがい、洗顔をする。公園、空地などで使用する場合は、関係者以外には作業現場に近づかせない。小児、居住者、通行人、家畜などに注意する。散布後(最小限その当日)も散布区域に縛りや立ち入り禁止、立ち入り禁止、散布器具・容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、空ボトルなどは焼却等により、環境に影響を与えないよう安全に処理する。水源地、養殖地等に飛散、流入しないよう十分に注意する。食害性は通常の使用方法では問題ない。使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。	液が目に入らないように注意。眼に入った場合は水で洗い、眼科医の手当てを受ける。(原液は刺激性)	フリーダイヤル0120-010465
171-173	住友スリーエム	衣類の防水スプレー 衣類の防水スプレー	シリコン樹脂、インプロピルアルコール、炭酸ガス	危険 溶剤は引火性です。 火気と高温に注意 加圧されている製品ののため、下記の注意を守ること ①炎や火気の近くで使用しないこと ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと ③温度が40度以上となるとこちらにおかないこと ④火の中に入れてはいけないこと ⑤使い切った捨てること	あり	火気厳禁 第4類アルコール類 300ml 危険等級Ⅱ	使用時もしも蒸気が蒸気になった場合は新鮮な空気の元へ移動し、それでも蒸気が回復しないときは医師の診断を受けてください。目に入った場合は大量の水で洗い、医師の診断を受けてください。		

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	結露 示	消防法等に よる記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中継セン ター情報等
262- 264	住友スリー エム	溶剤系接着剤 3Mスプレーのり55	アクリルゴム(10%)、有機 溶剤(94%)イソヘキサ アセトン、ガス(36%)ジメチ ルエーテル	塩素系溶剤は使用していま せん/フロンガスは使用し ていませぬ/火気と高温に 注意、高圧ガスを使用した 可燃性の製品であり、危険 なため、下記の注意を守る こと。高圧ガス、ジメチル エーテル	あり	火気厳禁 第1石油類 危険等級II	●子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意してくだ さい。●接着用以外には使用しないでください。●使用に際しては換気を よくしてください。●有機溶剤が含まれているので服用して吸うと有害でく せになり健康を害することがありますので故意に吸引しないでください。 ●目やのどに刺激を感じたり気分が悪くなったら、すぐに新鮮な空気の場 所に移動し、必要に応じて医師の診断を受けると。1. 炎や火気の近くで 使用しないこと。2. 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。3. 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の 近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。4. 火の中に入れない こと。5. 使い切って捨てること。	3Mセンター/接着剤製品 お問い合わせセンター フリーコール 0120- 633-011 受付時間 / 9:00-17:00 月 -金(土・日・祝日は除 く)	
419- 421	セメダイン	化学反応計接着 剤 スーパークリア	アクリル変成シリコーン 樹脂(65%) 合成樹脂 (30%) 無機物(5%)	保管場所注意:子供の手が届 かないところに置き、いた ずらさないよう注意するこ と。換気注意:使用に際し ては換気をよくすること。 皮膚接触注意:皮膚につい たときはすぐに除光液など でふき取り、石鹸で洗い落と すこと。火気注意:火気の あるところでは使用しないこ と。	あり			応急処置 吐かせ、すぐに医師の診断 を受ける。誤って目に入った場合、皮膚、顔などに付 着した場合は、直ちに清水で 十分に洗浄し、異常はある場合は医師の診断を受け る。使用中に気分が悪く なった場合は、すぐに使用を中止し気分が回復しな い場合は医師の診断を受ける。	お問い合わせはお客様 係へ 0120-58-4929 (10:00-17:00土曜・休 日を除く)
241- 243	ソフト99	自動車用洗浄・つや 出しワックス	ワックス・シリコーン・撥 水ポリマー・フッ素樹脂		あり		使用上の注意 用途外には使用しない。炎天下、塗装面が熱くなっているときは使用しな い。きずの原因になるので、力を入れてゴシゴシと拭かない。ガラス、ミ ラー類には使用しない。付着したらすぐにキレイなタオルなどでふき取る。 シミになるおそれがあるのを衣服に付着しないようにする。再塗装車や劣 化したボディに使用する場合は、自立しないようにして試してから使用 する。シミ、ムラの原因となるので塗ったまま放置しない。容器を逆さにし て使用しない。使用後は石けんで手をよく洗う。 警告 一般注意 吸引引不可・人体に害がありますので、吸入・飲用しない。 皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので、保護手袋をする。人体に向けて 噴射しない。子供の手の届くところに置かない 保管及び廃棄方法 直射日光や高温、凍結を避けて保管する。噴射口をOFFにしてたおれな いよう に立てて保管する。廃棄の際は中身を思い切ってから捨てる。		
337- 338	ソフト99 コーポレー ション	キズ防止シート フレックカ					キズ防止のために、○ひどい泥汚れや砂ボコリのついた上から、そのま ま使用すると塗装を傷つけます。そんな時は、まず水洗いで落としてから 拭いてください。○シート面に汚れがたまったらそのまま使用したり、乾燥した シートで拭いたりしないでください。腐つく恐れがあり、またワックス効果も 充分に発揮できません。常に新しい面で作業してください。○力を入れて ゴシゴシこすらないでください。○汚れが多かったらシートが早く汚れ たり、乾いたり、またスベリがひどくなったり、水で少し濡らして使うとス ズに作業できます。一般注意 ○炎天下やボディが熱く残っている時は 使用しない。○油膜の原因となるのでガラスには使用しない。○直射日光 が当たる場所や、高温になる場所、凍結する場所には保管しない。○用 途以外には使用しない。	www.soft99.co.jp	

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	絵表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中毒センター情報等
291-293	ソフト99 コーポレーション	合成樹脂塗料 耐熱ペイント	合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤	火気と高温に注意 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や下記等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。高圧ガス:DME・LPG	あり	火気厳禁 単独厳禁	●子供の手が届かない所に保存し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をしっかりと行ってください。●火気のあるところでは塗らないでください。●塗料を吹き付ける時は人や物にかからないよう注意してください。必要に応じてマスク、手袋を着用してください。●缶を逆さまにした状態では使用できません。	●皮フに付着したら、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があれば、医師の診察を受けてください。●目に入った場合は、多量の水で洗い、すぐに医師の診察を受けてください。●蒸気、ガス等を吸い込み、気分が悪くなったら、空気の清浄な所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。	
452-456	ソフト99 コーポレーション	合成樹脂塗料 タッチアップペン	合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤、(クリアーにはニトロセルロース、顔料を含みません)	1. 引火性の液体である。2. 有機溶剤中毒の恐れがある。注意書きをよく読んで使用してください。	あり		●本来の用途以外に使用しないこと。●子供の手の届かない所に保存し、誤飲、誤食をしないこと。●火気のそばで使用しないこと。●換気をよくし、長時間溶剤の臭いを感じないこと。●塗料が直接皮フに触れないようにすること。●使用後はキャップをしつかり締め、直射日光、高温を避け、火気の無い場所で保管すること。●中身を思い切って捨てること。	●皮フに付着したら、多量の石けん水で洗い落とし、痛みがあれば、医師の診察を受けてください。●目に入った場合は、多量の水で洗い、すぐに医師の診察を受けてください。●蒸気等を吸い込み、気分が悪くなったら、空気の清浄な場所ですぐに医師の診察を受けてください。●誤って飲み込んだら、できるだけ早く医師の診察を受けてください。	お客様フリーダイヤル 0120-345099 受付時間 9:00-17:00 (12:00-13:00、土日祝日除く)
318-319	ソフト99 コーポレーション	錆防蝕剤 赤サビ転換防錆剤	アクリル樹脂エマルジョン、タンニン酸、メタノール、有機酸	飲用不可: 人体に害があり、飲み始めはかぶれる恐れがある。●皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を使用してください。●子供の手の届く所に置かないでください。		第二石油類 (水溶性) 70ml、 危険等級III	●用途以外には使用しないでください。●他の材料と混合しないでください。●シミになる恐れがあるので、塗装直前に付着したら、直ちに拭き取ってください。●仕上げた部分にはポリペーパーで塗布できず、水性塗料は使用できません。●使用後の筆は水洗いし、一旦容器より取り出した液は容器に戻さないでください。●気温が10℃以下の所で使用しないでください。	●万一飲み込んだ場合は直ちに吐かせ、医師の診断を受けてください。●誤って目に入った場合は石けん水で洗い、直ちに清浄な場所ですぐに医師の診察を受けてください。●使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、涼やかなる通気の良い所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。●誤って飲み込んだら、できるだけ早く医師の診察を受けてください。	お客様フリーダイヤル 0120-345099 受付時間 9:00-17:00 (12:00-13:00、土日祝日除く) www.soft99.co.jp
438-439	ソフト99 コーポレーション	自動車用ガラスクリナー ガラスコーティング剤	アルコール類、撥水剤	●吸入飲用不可: 人体に害があり、飲み始めはかぶれる恐れがある。●皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので、保護手袋をしてください。●引火性がありますので、火気に近づけないでください。●人体に向けて噴射しないでください。●子供の手の届く所に置かないでください。			●走行中には絶対に使用しないでください。●換気の良い状態で使用してください。●用途以外には使用しないでください。●使用箇所以外に付着した場合は、すぐに拭き取ってください。●シミになる恐れがあるので、衣服に付着しないようご注意ください。●容器を逆さまにして使用しないでください。●炎天下、ガラスが熱い時には使用しないでください。●使用後は石けん水で手をよく洗ってください。	●万一、液を飲み込んだ場合は水を大量に飲ませた後吐かせ、すぐに医師の診察を受けてください。●誤って目に入った場合は、皮膚、顔などに付着した場合は、直ちに清水でじゅわじゅわ洗い、異常がある場合は医師の診察を受けてください。●使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、涼やかなる通気の良い所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。	www.soft99.co.jp

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中傷セン ター情報等
316-317	ソフト99 コーポレーション	自動車用ガラスコーティング剤 新ガラコ カクヘツド	シリコーン、酸、アルコール類	吸入・飲用不可 人体に害があるため吸い込んだりしないようにしてください。●皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用してください。●引火性があるので火気に近づけないでください。●逆光の時やトンネル等の暗闇から抜けた時、一時的に白くすることがあります。すぐにワイパーを作動させ、視野を確保してください。●子供の手の届くところに置かないでください。	アルコー ル類/危険等 級II/火気注 意	塗面に液をつけないでください。塗装がはがれることがありますので、万一ホコリに液が付着したらすぐに拭き取ってください。ガラス以外に液がつかないように注意してください。●用液以外には使用しないでください。●炎天下、ガラスが熱い時には使用しないでください。●車内外の温度差が大きい時、ワイパーゴムが古くなったまま使用するとワイパーがはがれることがあります。チェックし、不良の場合は交換してください。●窓ガラスの内側には使用しないでください。●塗リムやふき取りに使用する布を濡らしたまま長時間放置しないでください。●ガラス専用です。プラスチック製品やヘルメットのシールド、眼鏡、ゴーグル等には使用しないでください。●使用後はよく手を洗ってください。●温度が10℃以下の場合や雨天時は作業を避けるか、履物やテフロンコートでガラスを温めながら作業してください。●防錆加工処理のミラーに使用する場合、保護が劣化していると剥離、シミなどが生じる恐れがありますのでご注意ください。	●万一飲み込んだ場合、直ちに吐かせて医師の診断を受けてください。●誤って目に入った場合、皮膚に付着した場合は直ちに流水でしゅらぶん洗浄し、異常がある場合は医師の診断を受けてください。●使用時に気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止し、気分が回復しない場合は医師の診断を受けてください。	相談窓口/中傷セン ター情報等 www.soft99.co.jp	
50-56	大日本除虫菊	家庭用殺虫剤 アリケンチョール	ピレスロイド(d-180-フタルスリン、フェントリン)	火気と高温に注意 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため下記の注意を守ること ①炎や火気の近くで使用しないこと ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たるところやファンヒーター、ストーブ等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと、⑤使い切った入れないこと、⑥使用して高圧ガス:LPG, DME	三石180ml/危険等級IIIケ ロシン	使用上の注意 定められた使用法を守ってください。皮膚・軟食物・食器、おもちゃ、ペット類(観音魚、小鳥など)、動物、銀材には使用しないでください。人体用ではありません。●使用しないようにしてください。●投下後、落下した体の露出部分までできるだけ少なくするなど、刺さらないよう十分に注意してください。●アラステック面、ニスとそうめん、したき、家具「漆」のたんすなどの高級家具、寝具などはあらかじめ目立たないところで試し、異常がないことを確かめたのちご使用ください。 使用中・使用後の注意 使用中、噴射する人以外の入室は避け、噴射後室内の空気を外気と交換し、その後入室してください。噴射気体を直接吸入しないで下さい。●投げたり、落としたりしないで下さい。 保管上の注意 小児の手の届かない場所に保管してください。火気を選び、なるべく冷所で保管してください。水周りや湿気の多いところにおくときびで破裂する危険があるためおかないで下さい。直射日光の当たるところ、夏場の車内、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱調理の周囲は温度が高まり破裂の危険があるのでおかないで下さい。	皮膚について時は石けんと水でよく洗ってください。●本剤の使用に際しては、室内に給湯器やガスハコなどの下記のものを確認してください。●確認していただき、相談すること。●万一誤って本剤を飲み込んだ場合は直ちに使用を中止し、出来るだけ本剤を持って、本剤がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げ診療を受けてください。●万一誤って本剤が目に入った場合はすぐに水でよく洗い、異常があれば眼科医の手当てを受けてください。		
445-448	大日本除虫菊	ゴキブリ用コンバット	ヒドラメチルノン			定められた用法・用量を守ってください。してはいけないこと●容器から内容物を取り出して使用しないでください。●相触すること●万一誤って食べた場合は、すぐ吐き出させ、直ちに本品がヒドラメチルノンを含有する製剤であることを医師に告げて診療を受けて下さい。●その他の注意●水のかからない場所に置いてください。●皮膚、軟食物、小児のおもちゃ、飼料等に触れぬようご注意ください。●使用中は小児がもてあそばせないようにしてください。●使用中は小児やペットがもてあそばせないよう注意してください。●保管及び取扱上の注意●使用中や保管の際は食品と区別し、誤って食べないように十分注意してください。●直射日光を避け、小児の手の届かないところに保管してください。●容器は使用後、プラスチックごみとして捨ててください。	左同		

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	絵表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中毒セク ター情報等
188-189	大日本除虫菊	殺虫剤 キンチョール	ピレスロイド(δ-180-ア タルスリン、フェトリン)	火気と高温に注意 高圧ガスを使用した可燃性の の製品であり、危険なため 下記の注意を守ること ①炎や火気の近くで使用し ないこと②火気を発生して いる室内で大量に使用しな いこと③高温にすると破裂 の危険があるため、直射日 光の当たるところやファン ヒーター・ストーブ等の近く など温度が40度以上となる 所に置かないこと、の中に 入れないこと、⑤使い切って 捨てること 高圧ガス:LPG、DME		第3石油類 180ml 危険等級Ⅲ ケロシン 医薬部外品 450ml	人体に向って噴射しないでください。 噴射気体を直接吸入しないで下さい。投げたり、落したりしないで下さい。 い。皮膚・衣類・食器・おもちゃ・ペット類(観賞魚、小鳥など)、動物、飼 料にはかかたないようにしてください。また、家具、建具などに直接噴射し ないで下さい。噴射中、噴射する人以外の人は逃げ、噴射後室内の空 気を外気と交ぜた後入室してください。皮膚については、石けんや水で よく洗ってください。本剤の使用に際しては、室内に給湯器やタバコなどの 下記のないことを確認してください。規定時間(秒)以上噴射しないでくださ い。 保管及び取り扱ひ上の注意 小児の届かない場所に保管してください。 い。下記を避け、なるべく所で保管してください。水回りや湿気の多いと ころにおくと缶がさびて破裂する危険があるのでおかないで下さい。直射 日光の当たるところ、夏場の車内、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱 源の周囲は温度が高まり破裂の危険があるのでおかないで下さい。 廃棄上の注意 捨てる際には火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押しガスを 向いて燃えないゴミとして捨ててください	身体に異常をきたした場合は吐き出さず、吐かせず直ちに、医師の診察を受け た場合は、口木に使用を中止し、出来るだけ本剤を 持って、本剤がひれずロイド系の殺虫剤であることを 医師に告げ診察を受けてください。 万一誤って薬剤が目に入った場合は、すぐに水でよく 洗い、異常があれば眼科医の手当てを受けてくださ い。	相談窓口/中毒セク ター情報等
440-441	大日本除虫菊	繊維製品防虫剤 ゴモン	エムベントリン(蒸散性ピ レスロイド)				パッケージに記載されている使用量を守ってご使用ください。約1か月後 に新しいゴモンと交換してください。標準使用量を用いた場合、効果は 約12か月も続きますが、湿度、使用状態等で多少変わることがあります。そ れに伴い、取り替えサインの色の変化の時期も変動する場合があります。 す。①幼児の手の届く所には置かないでください。②湿度の原因となりま す。②衣類の入れ替えをすときは、部屋の換気を行ってください。③ク ロースト等の密閉性のある収納庫内でご使用ください。④本剤はクロ ロセト用ですので、他の用途には使用しないでください。⑤本品は食べら れません。万一食べたとときは、医師にご相談ください。	左同	
288-290	タイホー工業	自動車窓ガラスク リナー クリンビュー ガラ スクリーナー	インプロピルアルコール、非イオン系活性剤	火気と高温に注意 高圧ガ スを使用した可燃性の製品 であり、危険なため、下記の 注意を守ること。高圧ガ ス:LPG	あり		●本来の用途以外には使用しないでください。●換気の良い状態でご使 用ください。●車にご使用の場合は、砂ぼこりを落とすことからご使用くださ い。●塗装に付着した場合は拭き取ってください。●プラスチック類にご使 用の際は、タオルに噴霧してからご使用ください。●容器を逆さまにした 状態で使用しないでください。●車にご使用の場合は、走行中には絶対 に使用しないでください。 ①炎や火気の近くで使用しないでください。②火気を使用している室内で大量に 使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当 たる所や火気等近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火 の中に入れてはいけません。⑤使い切って捨ててください。	この製品については、下記に お問い合わせください。 2. AM9:00-5:00(土、 日、祝祭日を除く) お問 い合わせ製品番号B- 22E	
312-313	タイホー工業	自動車用ガラス用 コーティング ガラスコート グ&ピット	インプロピルアルコール・ シリコーン・無機酸	吸入不可:人体に害があ るので、吸入しただけでも りないこと。●皮膚の弱い 人は、かぶれる恐れがある ので、保護手袋を使うこと。 ●引火性があるので、絶対 に火気に近づけないこと。● 対向車・街路灯で逆光を受 けた時、トンネルから抜け出 た時、又は車内外の温度差 が発生しやすい朝・夕、ある いは、ワイパーを動作させ た瞬間等、一時的にガラス 面が白く曇り、見えにくくなる 場合がありますが、その際 はワイパーを動作し続け、 視野を確保すること。●子 供の手の届かない所に置く こと。	あり		●万一粒み込んだ場合は、大量の水又は牛乳を飲 ませて吐かせ直ちに医師の診察を受けてください。● 誤って目に入った場合は、清水で十分に洗い流し、異 常有る場合は医師の診察を受けてください。●使 用中に水分が蒸気になった場合は、直ちに使用を中止 し、安静にしてください。もし異常が残る場合には医 師の診察を受けてください。	この製品については、下記に お問い合わせは、下記で お受けいたします。●使 用中水分が蒸気になった場合は、直ちに使用を中止し、 通気の良い所で安静にすること。尚、異常のある場合 は、医師の診察を受けること。 2. AM9:00-PM5:00 (土、日、祝祭日を除く) お問い合わせ製品番号 B-9E	

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	結果 示	消防法等に よる記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口／中継セン ター情報等
304-306	タイホー工業	自動車用くもり止め剤 クリーンビュー	陰イオン系界面活性剤、 アルカノールアミン	火気と高温に注意。高圧ガスを 使用した可燃性の製品であり、 危険なため、下記の注意を守ること。①炎や火 気の中で使用しないこと。② 大量に使用しないこと。③ 高温にすると破裂の危険がある ため、直射日光の当たる所や火 気等の近くなど温度が40度以上 となる所に置かないこと。④火 の中に入れないこと。⑤強い切 つて捨てること。高圧ガス：LPG、 N2	あり		●本来の用途以外に使用しないこと。●吸入すると害があるため換気 のよい所で使用する。●走行中は絶対使用しないこと。●目、皮膚に接 触しないように注意すること。●色落ちや変色するのを衣服、車の塗装 面、ピラー、窓枠、シートの、プラスチック等ガラス以外の部分には使 用しないこと。●噴射の際は、噴射口の向きをよく確認すること。●使 用後は、石ケンで手をよく洗うこと。	●万一飲み込んだ場合は、吐かせて直ちに、医師の診察を受けること。●誤って眼に入った場合は、皮膚等に洗い流すこと。●使 用中水分が蒸気になった場合は、直ちに使用を中止し、通常の換気のある 場所へ移動すること。●万一飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ、医師の診 察を受けること。●誤って眼に入った場合は、皮膚等に洗い流すこと。●使 用中水分が蒸気になった場合は、直ちに使用を中止し、通常の換気のある 場所へ移動すること。●万一飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ、医師の診 察を受けること。	この製品についての お問い合わせは、右記で お受けいたします。 03-5446-314 2 AM9:00-PM5:00 (土、日、祭日を除く) お問い合わせ製品番号 3E
301-303	タイホー工業	自動車用タイヤの つや出し剤 ノータッチエクセ レント	シリコーン、非イオン系 界面活性剤、紫外線吸 収剤	火気と高温に注意。高圧ガ スを使用した可燃性の製品 であり、危険なため、下記の 注意を守ること。①炎や火 気の中で使用しないこと。② 大量に使用している室内 で火氣を使用しないこと。③ 高温にすると破裂の危険が あるため、直射日光の当た る所や火気等の近くなど温 度が40度以上となる所に置 かないこと。④火の中に入 れないこと。⑤強い切つて捨 てること。高圧ガス：LPG、 N2	あり		●類・ステンレスのスプーンや皿など、食器・調理器具に使用後は、台所 用洗剤をよく洗ってからお使いください。●メッキ処理されている素地が金 属以外(樹脂製など)の場合はご使用になれませんので、あらかじめ目立 たない部分でお試しいただき、素地をご確認のうえご使用ください。●鏡 面仕上げのステンレスへの使用はお避けください。●金メッキ・銀メッ キ・銅メッキ・金箔面、銀箔面、貴金属への使用はお避けください。●幼 児の手の届くところに置かないでください。●万一飲み込んだ場合は、牛 乳を飲ませるなどの処置をし、また原液が目に入った場合は、水で十分 洗い流し、いずれの場合も医師にご相談ください。	●万一飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ、医師の診 察を受けること。●誤って眼に入った場合は、皮膚等 に洗い流すこと。●使用中水分が蒸気になった場合は、直ちに使用を中止し、 通常の換気のある場所へ移動すること。●万一飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ、 医師の診察を受けること。	
321-322	高森コーキ	みがき剤 強力サビ取り十 や出し	けんま剤(けい酸系紅 物)、脂肪鹼ナトリウム、 光沢付与剤					左同	本快活生活情報に掲載 のホームページ ★http://www.takamori- kohki.co.jp/ お客様相 談室 0120-17750 2
314-315	東陽機器	自動車用ガラス コーティング 持続タイプ サイド水滴消し	酸化チタン、アルコール 類	(禁止)吸入・飲用不可。人体 に害があるため吸入したり 飲んだりしないでください。 (強制)皮膚の弱い人は保 護手袋を使用してください。 (禁止)引火性注意。引火性 があるので火気に近づけな いでください。	あり	第4類第2石油類 危険等級III 火気厳禁	●用途以外に使用しないでください。●ガラスの色によっては白く見える 場合があります。●積雪が溶けられ運転に支障をきたすと感じた場合は、 は、すぐに使用を中止しコーティングを除去してください。●ブルーミラー、 鏡水ガラスには使用しないでください。●炎天下、室内で使用しないであ ります。●強い容器を持ってキャップを開けると、液が飛び出るおそれがあり ます。●雨の日や降雪、降雪が予想される時、湿度の高い時および55℃ 以下の低温時には蓋をしないでください。乾燥後、まれに白く曇ることがあり ます。曇つた場合は研磨剤の入った油膜取りで除去し、もう一度蓋つて ください。●長時間、日光に当たらないと赤分な効果を得られない場合があ ります。●効果持続期間は使用状況により異なります。●ガラス以外に付 着したらすぐ水拭きしてください。●蓋が汚れたら、キレイな水で軽く洗い 流してください。	●万一飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、吐かせ、直 ちに医師の診察を受けてください。●閉って目に入っ た場合は直ちに清水で十分に洗い流し、異常がある場 合は医師の診察を受けてください。	



写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	絵表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中毒センター情報等
329-331	錦之堂	自動車用ガラスコーティングスーパージェットX <sup>®</sup> ちくヌリ <sup>®</sup>	シリコン、アルコール類、酸	* 吸入・飲用不可 人体に害があるため、吸入したり飲んだりしないで下さい。 * 皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用して下さい。 * 引火性があるので、火気に近づけないで下さい。 * 子供の手の届かない所に置かないで下さい。 * 逆光の時やトンネル等の暗闇から抜けた時等、一時的にガラス面が白くなる場合があります。 * その場合はあわてずにワイパーを動作させ、視界を確保して下さい。 * 気象・環境及び車速条件等により、視界確保が難しい場合は、必ずワイパーを動作させて視界を確保して下さい。	あり	火気厳禁 第四類第一 石油類 危険等級II 「水溶性」	* 用途以外には使用しないで下さい。 * 換気の良い所で作業を行って下さい。 * 目、皮膚等に接触しないように注意して下さい。 * プラスチックガラス、超撥水ガラス、特殊表面処理されたミラー（防眩処理、鏡水処理等）、輸入車等に使用されている裏面鏡（一部の国産車を除く）には、変質の問題が発生する恐れがあるため、使用しないで下さい。 * 容器を強く持つてキャップを開けると、液が飛び出す恐れがあるので注意して下さい。 * ワイパーブレードの劣化により、塗布後まれにワイパーの作動不良を起こすことがあるので、その場合はブレードを交換し、改善されない場合にはコーティング剤を落として下さい。 * 炎天下やガラスが熱い時には、拭き取りにくくなるので使用しないで下さい。 * ムラの原因になるので、液を塗ったまま長時間放置しないで下さい。 * 使用後は石けんでよく洗って下さい。	* 万一飲み込んだ場合は、吐かせずに直ちに医師の診断を受けて下さい。 * 誤って目に入ってしまった場合、眼・皮膚に付着した場合は、直ちに清水で十分洗浄して下さい。 * 使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、通気の良い所で安静にして下さい。 * 気分が回復しない場合は、医師の診断を受けて下さい。	相談窓口/中毒センター情報等
6-7	ニツザン石鹸	洗濯用合成洗剤 作業着専用洗剤 洗剤	界面活性剤(51%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエトキシ硫酸エステルナトリウム)、溶剤、粘度調整剤、蛍光増白剤					* 万一飲み込んだ場合は、水を飲ませるなどの処置をする。 * 目に入った場合は、こすらずに流水で十分に洗い流す。 * いずれの場合も、処置をしたうえで専門医に相談する。	品質に関するお問い合わせ 06-6912-5972 ホームページ
395-397	ニトムズ	住まいの万能汚れとり ハウスクリナー	電化製品、レンジ、洗面台用、合成洗剤 界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキプロピレンアルキルエーテル25%) 油除去剤(ステアリン酸20%) 凍結防止剤、つや出し剤、抗菌剤、糊剤					左同	お客様相談室 どんわ (03)3544-0615
345-346	日本特殊塗料	合成樹脂塗料 浸透性防水剤 強力防水一番	合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤	1. 引火性の液体である。 2. 有機溶剤中毒の恐れがある。	あり	火気厳禁 第2石油類 900ml 危険等級III	* 表示されている用途以外には使用しないで下さい。 * 色落ちの心配のある物は、目立たない所で試してから使用して下さい。 * 汚れの種類や対象物の材質によって落ちにくい汚れがあります。 * 荒れ性の方は専用手袋を使用して下さい。 * 本品は食べられません。万一、本品を飲んだりなめたりした場合には、応急処置として、すみやかに吐き出させて下さい。 * また、目に入った場合には、目をこすらずに、すぐに多量の水で洗浄して下さい。 * いずれの場合も、応急処置後は直ちに医師に相談して下さい。 * 使用後はキャップをしっかりしめ、直射日光が当たらない冷暗所に保管して下さい。 * 幼児の手の届くところに置かないで下さい。		

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	結果 示	消防法等に よる記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中毒セン ター情報等
477-479	日本ミラコ工業	住宅・家具用合成洗剤 グラスターゾル	界面活性剤(1%,ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、シリコーン、溶剤、アルカリ剤	火気と高温に注意。高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たるところやファンヒーター、ストーブ等の近くなる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨ててはならないこと。高圧ガス: LPG	あり	アルコーン 類44ml含有 火気厳禁	●用途外には使用しない。●換気をよくして使用する。●容器を横向きや逆ざしにして使用しない。(噴射ガスのみ出て、最後まで使いきれなくなる。)●蒸れ性の人が使用する場合は異時間にならなくて使用する場合は炊事用手袋を着用する。●子供の手の届くところに置かない。●缶がけになると液もれや破裂の原因となるので水回りや湿度の多い所に置かない。●捨てるときは火気の無い屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを抜く。	●万一飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の応急処置をし、医師の診察を受ける。●万一目に入った場合は、水で十分に洗い流し、異常がある場合は医師の診察を受ける。	
226-227	日本ミラコ	住宅用合成洗剤 BATHおふる洗い	トールオイル抽出の自然 糖防蝕塩16% 非イオン系界面活性剤 エチレンアミン四酢酸 脂肪酸ナトリウム 活性水				使用上の注意 1.上記の用途以外に使用しない。 2.他の容器に移して使用しない。 3.ニス面、漆器、美術品、貴金属、骨製品には使えません。 4.うろこ状の汚れ、素材が黄色した汚れは落ちません。 5.床面にスプレーし、まずと滑りやすくしてから注ぎてください。 6.洗浄はスポンジ等、キズにならないやわらかい素材をお使いください。 7.使用中は、お子様には絶対触れさせないで下さい。 8.使用後は、スプレーの先端をXマークにしてお子様の手の届かぬ所に保管してください。	目に入った時は:こすらず、すぐ15分以上洗い流す。 コンタクトレンズを 使用している場合は外してから洗 眼してください。 ●飲み込んだ時は:吐かせずに、すぐ口をすすぎコッ プ1-2杯程度の水、牛 乳又は生卵を飲ませ、いづれも医師に相談。	
429-431	日本ミラコ工業	風呂湯桶洗剤 バスアツブ					◎本品は、タイル目地の目地割れやすき間を育てる補修材です。◎ 粉末がセツトされています。舞いあがりますので取り扱いにはご注意ください。 い。◎あまった商品は必ずバケージングに入れて、お子様のいたすらに 注意し、手の届かぬ所に必ず保管してください。		商品のお問合せは、TEL 0423-21-3666
34-35	日本リーバ	洗濯用合成洗剤 シフシエルスプレー	界面活性剤(9%直鎖ア ルキルベンゼン系スル ホン酸塩)、泡調整剤、 分散剤				用途外に使わない●子供の手の届くところに置かない●長時間あるいは 荒れ性の人が立使う時は炊事用手袋を使う●食器・調理器具などは、流 水で5秒以上すすぐ●研磨剤入りスポンジ、金属やナイロンのかたいタウン は、キズがつくので使わない	●目に入った時は:こすらず水で洗い流す。異物感が残 る時はすぐに眼科医へ相談する●飲み込んだ時は 水を飲ませる等処置する。	お客様相談室 0120- 362170 http://www/domesto.jp
467-468	日本リーバ	洗濯用合成洗剤 アタックポイント 洗い	界面活性剤(52%,ポリオ キシエチレンアルキルエ テル、直鎖アルキルベン ゼン系、高級アルコール 系(塩イオン)、アルキル アミノキチン)、分散 剤、安定化剤、pH調整剤				●用途以外に使わない。●子供の手の届く所に置かない。●もみ洗いな どで原液が手につく場合は炊事用手袋を使う。●洗濯機のフタなどのプラ スチック部分に原液がついた時は水でふくこと。放置すると痛むことがあ る。	●目に入った時は:こすらずにただちに流水で15分 以上洗い流し、必ず眼科医に受診する。●飲み込ん だ時は吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置を する。異常が残る時は医師に相談する。	



写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	結露 示	消防法等に よる記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意事項)	応急処置	相談窓口/中毒セン ター情報等
270- 272	紅博工 業所	家庭用潤滑油 ベニサン	石油系炭化水素			第四類第三 石油類 火気注意 危険等級Ⅲ 非水溶性	金属以外の物や、金属類でもオイルを塗る物への使用はさける。機器メー カへの指定油のある場合はそれを使用する。幼児の手の届かない所へ 置く。ボトルを置くときは横にせず必ず立てて置く。ボトルは割れることも あるので落とさないようにしてください。	目に入った場合、水で充分洗い落とし医師の診察を受け、すみやかに 拭き出し、医師の診察を受けてください。	
320, 323	ベンケル ジャパン	カビより用洗淨剤 シリコン カビ取り ジェル	次亜塩素酸塩・水酸化カ リウム(0.8%)・ゲル化剤		あり		①液体以外で使用しないこと。②ゴム手袋を着用し、使用後は手を洗うこ と。③強くにぎることで取りジェル(シリコンゴム用)が飛び出すので注意す ること。④カビ取りジェル(シリコンゴム用)をふき取った雑巾は再使用せ ずに捨てること。(皮膚にジェルがつかないように注意する。)⑤外国製タ イル・ユニットバスは色落ちすることがあるため、必ず自立たない箇所で 試すこと。(浴槽や洗面所についていた時はすぐに水洗いすること。)⑥菌類を と間違えないように十分注意し、子供の手の届かない冷暗所で保管する こと。⑦必ずぬれで使用する。酸性タイプの製品や食酢・アルコール 等と混ぜると有害なガスが発生して危険。⑧蒸気の吸引や食酢・アルコー ル等と混ぜると有害なガスが発生して危険。⑨他の容器に移して使用しないこと。 ⑩色落ちする衣類・木製品・その他の家具などに付着しないように注意す ること。	①液が目に入った場合にはこすらずに(コンタクトレ ンズははずし)水で15分以上洗い、医師の診察を受け て下さい。②皮膚についたときははすぐに石鹸水で洗い落と し、異常が残る場合には医師の診察を受けて下さ い。③飲み込んだら吐き出す。④医師の診察を受け下さ い。⑤コップ1、2杯の牛乳または水を飲み、医師の診察 を受けて下さい。⑥医師に診断を受ける時は当製品 をこ持参下さい。⑦使用中に目をしめたり、せきこ んだり、気分が悪くなったときは使用をやめ、直ちにそ の場から離れ洗眼、うがいをして、安静にして下さ い。	
332- 334	マルシン	住宅用合成洗剤 スーパークリー ナー万能くん	界面活性剤(12%ポリオ キシアルキレンアルキル エーテル)・脂肪酸・溶 剤・カルナバ				●食べ物ではありません。目や口に入らないよう、特に幼児・ペットにはく れくれもご注意ください。●車庫に使用の際は、ボディが汚れるのを 待ってからご使用ください。本品はワックスではありません。ご使用後、市 販のワックスをかけてください。またメタル塗装や濃色塗装の車庫にはご 使用いたしません。●ツヤ消し製品はツヤがなくなりますのでご使用いた しません。●メッキ、本革製品には使用しないでください。●洗濯機にはご使用 いたしません。その他、ニス塗装などご使用できない塗料がありますので 自立たない所で試してからご使用ください。●腐食したサビ、長時間たつ たシミ・ドライクリーニングで化学変化したシミ・衣類についたマジックイ ンは落ちません。●真内や高温(40℃以上)の所へ長時間置かないで ください。●ガスレンジや鍋の熱で固まってしまった汚れは、カーボン(炭素 化)を形成していますので、落ちにくい場合もあります。●長時間たつたビ ニールマットのマジック、ポールペンは落ちにくい場合があります。●用途 以外に使用しないでください。	-	
228- 229	丸福油脂	住宅・家具用洗淨剤 洗浄力多目的滞在	オレノジオイル ビロビシ ン系溶剤 界面活性剤				●使用上の注意 ●幼児の手の届く所に置かないでください。 ●用途外には使用しないでください。	目や口の中に入ったりした場合はすぐに水で洗い、 飲み込んだ時は水を飲むなどの処置をする。 異常が残る場合は医師に相談してください。	
92-93	ミヨシ石鹸	洗濯用石けん 植物性 衣類のせつ けん	純石けん(30%脂肪酸カ リウム)				●上記用液以外に使わないでください。●幼児の手の届く所に置かない でください。●手洗いの場合、荒れ性の乃長時間お使いのときは、炊事 用手袋をお使いください。	●万一飲み込んだ場合は水を飲むなどの処置を してください。●液体石けんが目に入った場合は、こ すらずにすぐ水でよく洗ってください。異常がある場 合は、医師に見てもらってください。	お問い合わせ03- 3633-6961 ホームページ www. miyoshiseiken.co.jp
398- 399	ヤマト	液状のり アラビック ヤマト	PVAL ジャンボ/NA- 300				●使用後は必ずキャップをしかりめてください。●接着以外には使用 しないでください。	-	